

5 – 10 | Anyagemelő

- Cserélhető teherfelvevő
- Választhatóan fix görgőkkel vagy 4 utas futóművel
- Beállító kerekek rögzítővel

Teljes hossz: 970 mm. Teljes szélesség: 506 mm. Teljes magasság: 1265 mm. Aláfogási magasság: 75 mm. Anyag: acél. Tulajdonság: kézi. Felület: porszórásos bevonattal. Szín: jelzőkék RAL 5005. Beállító kerekek átmérője: 125 mm. Támasztólábak hossza: 610 mm. Szabvány: DIN EN ISO 3691-5:2014. Emelés fordulatonként: 130 mm.



Video
Online!



Minden RAL színben.
Felár csak 10 %.

Kivitel		5 emelőlap / fix görgők	6 emelőlap / 4 utas futómű	7 tüske / fix görgők	8 tüske / 4 utas futómű	9 állítható ládaemelő villa / fix görgők	10 állítható ládaemelő villa / 4 utas futómű
Felvevőszköz h x szé/Ø	mm	600 x 430	600 x 430	600 x 42	600 x 42	450 x 140 - 330	450 x 140 - 330
Teherbírás	kg	120	120	120	120	100	100
Tehe rsúlypont	mm	300	300	300	300	270	270
Emelési tartomány	mm	80 – 945	80 – 945	120 – 985	120 – 985	110 – 970	110 – 970
Hordozó szélesség		430	430				
Kerékkialakítás		2 beállító kerék rögzítővel, 2 tehergörgő	2 beállító kerék rögzítővel, 2 beállító görgő	2 beállító kerék rögzítővel, 2 tehergörgő	2 beállító kerék rögzítővel, 2 beállító görgő	2 beállító kerék rögzítővel, 2 tehergörgő	2 beállító kerék rögzítővel, 2 beállító görgő
Görgőátmérő elől / hátul mm	mm	70 / 125	35 / 125	70 / 125	35 / 125	70 / 125	70 / 125
Tehergörgők anyaga		poliamid	poliuretán	poliamid	poliuretán	poliamid	poliamid
	Sz.	522 654 6F	522 655 6F	522 656 6F	522 657 6F	569 591 6F	569 592 6F
	Ft	215.000,-	220.000,-	215.000,-	220.000,-	230.000,-	235.000,-

14 – 16 | Emelő molnárkocsik

- Molnárkocsiként hosszabb utakon mozgatható
- 4 kerék a pontos elhelyezésért
- Cserélhető teherfelvevők

Teljes hossz: 925 mm. Teljes szélesség: 575 mm. Teljes magasság: 1265 mm. Aláfogási magasság: 75 mm. Anyag: acél. Tulajdonság: kézi. Felület: porszórásos bevonattal. Szín: jelzőkék RAL 5005. Kerékkialakítás: 2 kerék, 2 beállító görgő. Görgőátmérő elől / hátul mm: 35 / 200 mm. Tehergörgők átmérője: 35 mm. Támasztólábak hossza: 610 mm. Szabvány: DIN EN ISO 3691-5:2014. Emelés fordulatonként: 130 mm. Kerék-Ø: 200 mm.



11 | Ládaemelő villák anyagemelőkhöz és emelő molnárkocsikhoz
Állítási tartomány: 140 – 330 mm.
Hossz: 450 mm.

11 | Sz. 569 590 6F 40.100,- Ft

12 | Emelőlap anyagemelőkhöz és emelő molnárkocsikhoz

Hossz: 600 mm. Szélesség: 430 mm.
Teherbírás: 120 kg.

12 | Sz. 522 663 6F 26.100,- Ft

13 | Tüske anyagemelőkhöz és emelő molnárkocsikhoz

Hossz: 600 mm. Teherbírás: 120 kg.
Átmérő: 42 mm.

13 | Sz. 522 664 6F 22.700,- Ft



Video
Online!

Kivitel		14 állítható ládaemelővel	15 emelőlappal	16 tüskevel
Felvevőszköz h x szé/Ø	mm	450 x 140-330	600 x 430	600 x 42
Teherbírás	kg	100	120	120
Tehe rsúlypont	mm	270	300	300
Emelési tartomány	mm	110 – 970	80 – 945	120 – 985
Tehergörgők anyaga		poliamid	poliuretán	poliuretán
Súly	kg	43,5	45,8	37,3
	Sz.	569 593 6F	522 660 6F	522 661 6F
	Ft	270.000,-	250.000,-	255.000,-



Minden RAL színben.
Felár csak 10 %.