




1



Biztonsági menetkapcsoló kézreálló kezelőelemekkel



Praktikusan elérhető munkafolyosó-szélesség: 2210 mm a hosszanti irányban 800 x 1200 mm-es raklapok esetében

1.150.000,- Ft

Sz. 118 454 6F



2



1 | Elektromos vonórudas targoncák

- Elektromos mozgatás – elektrohidraulikus emelés
- Karbantartást nem igénylő AGM-akkumulátorok
- Használati idő kb. 2 óra

Teherbírás: 1000 kg.
Emelési tartomány: 90 – 1600 mm.
Villahossz: 1153 mm.
Villaszélesség: 150 mm.
Hordozó szélesség: 560 mm.
Hossz: 1675 mm. Szélesség: 794 mm.
Szerkezeti magasság: 1970 mm.
Min. emelési sebesség: 110 mm/s.
Max. emelési sebesség: 180 mm/s.
Min. menetsebesség: 3.7 km/h.
Max. menetsebesség: 4.3 km/h.
Emelkedési képesség teherrel: 9 %.
Emelkedési képesség teher nélkül: 25 %.

Rúd kivitele: egyszeres rúd.
Fordulási sugár: 1344 mm. Villaágak vastagsága: 60 mm. Akkumulátor: 2 x 12 V / 70 Ah. Töltőkészülék: 8 A-es impulzustöltő készülék. Munkafolyosó-szélesség, raklapok hosszanti irányban: 2120 mm. Tehergörgők anyaga: poliuretán. Tehergörgők kivitele: egyes. Tehergörgők átmérője: 82 mm. Tehergörgők szélessége: 70 mm. Beálló kerekek szélessége: 50 mm. Beálló kerekek átmérője: 186 mm. Motorteljesítmény: 0.35 kW. Emelőmotor: 2.2 kW.

1 | Sz. 118 455 6F 1.650.000,- Ft

Igény esetén

- Teherbírás max. 1600 kg
- Emelési magasság 5000 mm-ig
- Széles nyomtávú futómű lehetséges



2 | Elektromos emelőkocsik

- A legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő európai termék
- Karbantartást nem igénylő AGM-akkumulátorok
- Használati idő kb. 2 – 3 óra

Teherbírás: 1200 kg.
Emelési tartomány: 85 – 200 mm.
Villahossz: 1150 mm.
Villaszélesség: 150 mm.
Hordozó szélesség: 520 mm.
Hossz: 1510 mm. Szélesség: 520 mm.
Szerkezeti magasság: 1345 mm.
Min. emelési sebesség: 0.03 m/s.
Max. emelési sebesség: 0.04 m/s.
Min. menetsebesség: 4.3 km/h.
Max. menetsebesség: 4.8 km/h.
Emelkedési képesség teherrel: 10 %.

Emelkedési képesség teher nélkül: 25 %. Fordulási sugár: 1268 mm. Villaágak vastagsága: 55 mm. Akkumulátor: 2 x 12 V/60 Ah. Töltőkészülék: 8 A-es impulzustöltő készülék. Munkafolyosó-szélesség, raklapok hosszanti irányban: 2120 mm. Tehergörgők anyaga: poliuretán. Tehergörgők kivitele: egyes. Tehergörgők átmérője: 82 mm. Tehergörgők szélessége: 82 mm. Beálló kerekek szélessége: 50 mm. Beálló kerekek átmérője: 186 mm.

2 | Sz. 118 454 6F 1.150.000,- Ft

További emelőkocsik külön kérésre

- Villahosszak 800 vagy 1000 mm
- Emelőkocsik mérleggel
- Nagyobb modellek – vezetőállással is
- Inverter töltőkészülék teherautókhöz