

## 1 – 7 | Beálló kerekek

- Kerékagyborítással
- Ellenáll a fémforgácsok okozta vágásnak
- Ellenáll számos agresszív közegnek



Vágásálló

Görgőszélesség: 50 mm.

Görgőcsapágyazás: golyóscsapágy.

Hőmérsékletállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.

Felni anyaga: alumínium.



1 – 7



8 – 33

További méretek és minőségek igény esetén.

Kérjük, adja meg a beépítési hosszt és a tengely- $\emptyset$ -t.

		1	2	3	4	5	6	7	
Görgő- $\emptyset$	mm	170	180	200	200	200	200	200	
Tengely- $\emptyset$	mm	20	20	20	25	25	25	20	
Beépítési hossz	mm	53	37	54	47	50	55	54	
Felnikivitel		lépcsős abroncs	méhsejtes abroncs	méhsejtes abroncs	méhsejtes abroncs	méhsejtes abroncs	méhsejtes abroncs	méhsejtes abroncs	
Kerék anyaga	poliuretán	Sz.	759 563 6F	759 565 6F		759 567 6F	759 568 6F	759 752 6F	759 569 6F
		Ft	20.400,-	24.100,-		25.000,-	21.600,-	24.100,-	21.600,-
tömörgumi		Sz.	759 549 6F	759 551 6F	759 556 6F	759 553 6F	759 555 6F	759 558 6F	
		Ft	13.500,-	14.600,-	25.100,-	21.400,-	23.500,-	14.100,-	

## 8 – 20 | Villagörgők, poliuretán

- Fémmaggal
- 2 precíziós golyóscsapágygal
- Különösen kiváló minőségű kidolgozás

Kerék anyaga: poliuretán. Görgőcsapágyazás: precíziós golyóscsapágy.

Hőmérsékletállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.

## 21 – 33 | Villagörgők, poliamid

- Fémmaggal
- 2 precíziós golyóscsapágygal
- Különösen kiváló minőségű kidolgozás

Kerék anyaga: poliamid. Görgőcsapágyazás: precíziós golyóscsapágy.

Hőmérsékletállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.

		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Görgő- $\emptyset$	mm	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Görgőszélesség	mm	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
Tengely- $\emptyset$	mm	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Beépítési hossz	mm	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
Sz.		759 496 6F	759 533 6F	759 480 6F	759 478 6F	759 485 6F	759 489 6F	759 492 6F	759 505 6F	759 507 6F	759 514 6F	759 529 6F	759 542 6F	759 521 6F
	Ft	11.900,-	13.600,-	12.900,-	13.500,-	12.000,-	11.900,-	11.800,-	13.400,-	13.500,-	13.800,-	14.800,-	15.500,-	14.300,-

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Görgő- $\emptyset$	mm	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Görgőszélesség	mm	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
Tengely- $\emptyset$	mm	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Beépítési hossz	mm	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
Sz.		759 494 6F	759 531 6F	759 479 6F	759 476 6F	759 483 6F	759 487 6F	759 491 6F	759 502 6F	759 506 6F	759 513 6F	759 527 6F	759 541 6F	759 519 6F
	Ft	6.570,-	8.040,-	8.040,-	8.040,-	10.200,-	8.270,-	10.200,-	8.270,-	10.100,-	10.300,-	8.270,-	11.000,-	10.100,-

## 34 – 39 | Székgörgők

- Terheléstől függően fékezett
- Teherbírás 50 kg

Kerék anyaga: poliamid. Kerék- $\emptyset$ : 50 mm. Szerkezeti magasság: 62 mm.

Teherbírás: 50 kg. Bútorszállító görgők kivételével: ikergörgő. Cs. e.: 5 db.

A székgörgőket antisztatikus kivitelben is tudjuk szállítani. Kérjük, érdeklődjön.

Biztonsági ellenőrzéssel és EN 12529 szerinti kialakítással.



proroll®

		34	35	36	37	38	39	
Rögzítési mód		csap rögzítőgyűrűvel	csap rögzítőgyűrűvel	csap rögzítőgyűrűvel	csap rögzítőgyűrűvel	menet	menet	
Rögzítési méretek	mm	10 x 22	10 x 22	11 x 22	11 x 22	M 10 x 15	M 10 x 15	
Ház színe		fekete	króm	fekete	króm	fekete	króm	
Ház anyaga		poliamid	cinköntvény, krómozott	poliamid	cinköntvény, krómozott	poliamid	cinköntvény, krómozott	
Használható	kemény, puha padlóhoz	Sz.	918 676 6F	918 673 6F	918 677 6F	918 674 6F	918 675 6F	918 672 6F
		Ft / cs. e.	4.860,-	12.600,-	4.860,-	12.600,-	4.860,-	12.600,-
puha, kemény padlóhoz		Sz.	918 683 6F	918 680 6F	918 684 6F	918 681 6F	918 682 6F	918 678 6F
		Ft / cs. e.	6.210,-	14.200,-	6.210,-	14.200,-	6.210,-	14.200,-

Ingyenes házhoz szállítás.  
Több, mint 70.000 termék.

Rendelés 06 23 507 123

KAISER+KRAFT