

20–29 | Poliamid kerekek

- Nagy teherbírás
- Nagy fokú kopásállóság
- Megerősített ház

Kerék anyaga: poliamid. Felni anyaga: poliamid.
Ház anyaga: acél. Rögzítési mód: rögzítőlappal.
Hőmérsékletállóság: -40 °C-tól +90 °C-ig. Ház felülete: horganyzott-krómozott.



Védett lengőcsapágy kettős golyóscsorúval.



ÚJDONSÁG

| | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kerék-Ø | mm | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Teherbírás 4 km/óra sebességnél | kg | 450 | 450 | 550 | 850 | 900 | 500 | 500 | 600 | 900 | 900 |
| Kerékszélesség | mm | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 | 35 | 35 | 45 | 50 | 50 |
| Szerkezeti magasság | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 245 | 140 | 140 | 170 | 200 | 245 |
| Kerécsapágyazások | | siklócsapágy | siklócsapágy | siklócsapágy | siklócsapágy | siklócsapágy | golyóscsapágy | golyóscsapágy | golyóscsapágy | golyóscsapágy | golyóscsapágy |
| Furatátmérő | mm | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Agyhossz | mm | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| Furattávolság | mm | 80 / 75 x 60 / 55 | 80 / 76 x 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 80 / 75 x 60 / 55 | 80 / 76 x 60 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 | 105 x 75 / 80 |
| Szerkezet | Lapméret | | | | | | | | | | |
| beálló görgő | 100 x 85 mm | Sz. 569 650 6F Ft 9.790,- | | | | | 569 647 6F 21.200,- | | | | |
| beálló görgő | 135 x 110 mm | | | 569 656 6F 12.700,- | 569 662 6F 15.000,- | 569 668 6F 15.000,- | | | 569 653 6F 14.700,- | 569 659 6F 16.600,- | 569 665 6F 18.500,- |
| beálló görgő kettős fékkel | 100 x 85 mm | Sz. 569 651 6F Ft 12.600,- | | | | | 569 648 6F 16.200,- | | | | |
| beálló görgő kettős fékkel | 135 x 110 mm | | | 569 657 6F 16.500,- | 569 663 6F 17.700,- | 569 669 6F 20.900,- | | | 569 654 6F 18.600,- | 569 660 6F 21.000,- | 569 666 6F 22.800,- |
| fix görgő | 100 x 85 mm | | 569 652 6F 5.060,- | | | | | 569 649 6F 8.440,- | | | |
| fix görgő | 135 x 114 mm | | | 569 658 6F 9.110,- | 569 664 6F 9.700,- | 569 670 6F 11.000,- | | | 569 655 6F 10.500,- | 569 661 6F 11.600,- | 569 667 6F 12.700,- |
| Feláras tartozékok | | | | | | | | | | | |
| Poliamid kerekek | Sz. 645 389 6F Ft 7.070,- | 645 389 6F 7.070,- | 193 100 6F 8.550,- | 193 127 6F 8.320,- | 193 143 6F 10.600,- | 892 386 6F 8.320,- | 892 386 6F 8.320,- | 423 240 6F 8.770,- | 423 241 6F 12.300,- | 423 263 6F 14.300,- | |

30–32 | Poliamid kerekek

- Könnyű gördülés, nem igényel karbantartást
- Messzemenően ellenáll számos hígított savnak és lúgnak
- Kopásálló

Kerék anyaga: poliamid. Felni anyaga: poliamid.
Ház anyaga: acél. Rögzítési mód: hátsó furattal. Kerécsapágyazások: görgőcsapágy.
Hőmérsékletállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig. Hátsó furat átmérője: 12 mm. Lapátmérője: 70 mm. Ház felülete: horganyzott-krómozott.



Lengőcsapágy kettős golyóscsorúval.



| | | 30 | 31 | 32 |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| Kerék-Ø | mm | 80 | 100 | 125 |
| Teherbírás 4 km/óra sebességnél | kg | 150 | 180 | 200 |
| Kerékszélesség | mm | 35 | 38 | 38 |
| Szerkezeti magasság | mm | 100 | 125 | 155 |
| Agyhossz | mm | 40 | 40 | 50 |
| Agyfurat | mm | 12 | 12 | 15 |
| Szerkezet | | | | |
| beálló görgő | Sz. 704 694 6F Ft 4.220,- | 704 697 6F 4.220,- | 704 699 6F 5.010,- | |
| beálló görgő kettős fékkel | Sz. 704 696 6F Ft 7.070,- | 704 698 6F 7.070,- | 704 700 6F 8.430,- | |
| Feláras tartozékok | | | | |
| Kerekek | Sz. 892 157 6F Ft 2.050,- | 892 203 6F 2.730,- | 892 254 6F 3.880,- | |

Ingyenes házhoz szállítás.
Több, mint 70.000 termék.

Rendelés 06 23 507 123

KAISER+KRAFT