



Egyedi kivitelek, 45°-os ívek és átjárók külön megrendelésre szállíthatók.



## 19–24 | Kisgörgős pályák

- Optimalizálják az anyagáramlást a vállalatnál
- Moduláris rendszer, ezáltal egyedileg beállítható
- A rendkívül csekély önsúlynak köszönhetően rugalmasan használható

Keret kivitele: acél, horganyzott. Kis görgők anyaga: acél, horganyzott. Teherbírás: 200 kg. Szerkezeti magasság: 69 mm.

		19	20	21	22	23	24
Pályaszélesség	mm	300	300	300	500	500	500
Tengelytávolság	mm	50	75	100	50	75	100
Szállított áru szélessége	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Szállított áru hossza	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Kisgörgők elrendezése		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Teljes szélesség	mm	340	340	340	540	540	540
<b>Kivitel</b>							
egyenes, 1,5 m	Sz.	759 580 6F	759 576 6F	759 547 6F	759 595 6F	759 591 6F	759 585 6F
	Ft	92.200,-	72.400,-	64.100,-	130.000,-	96.600,-	83.700,-
egyenes, 1 m	Sz.	759 579 6F	759 574 6F	759 545 6F	759 594 6F	759 590 6F	759 584 6F
	Ft	66.500,-	53.600,-	47.900,-	90.400,-	69.900,-	60.800,-
egyenes, 2 m	Sz.	759 581 6F	759 577 6F	759 559 6F	759 596 6F	759 592 6F	759 586 6F
	Ft	115.000,-	91.500,-	80.400,-	165.000,-	120.000,-	105.000,-

## 25–30 | Könnyű kisgörgős pályák, acélkeret műanyag kisgörgőkkel

- Optimalizálja az anyagáramlást a vállalatnál
- Moduláris rendszer, ezáltal egyedileg beállítható
- A rendkívül csekély önsúlynak köszönhetően rugalmasan használható

Keret kivitele: acél, horganyzott. Kis görgők anyaga: műanyag. Teherbírás: 200 kg. Szerkezeti magasság: 69 mm.

		25	26	27	28	29	30
Pályaszélesség	mm	300	300	300	500	500	500
Tengelytávolság	mm	50	75	100	50	75	100
Szállított áru szélessége	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Szállított áru hossza	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Kisgörgők elrendezése		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Teljes szélesség	mm	340	340	340	540	540	540
<b>Kivitel</b>							
egyenes, 1,5 m	Sz.	903 481 6F	903 475 6F	903 492 6F	903 508 6F	903 502 6F	903 497 6F
	Ft	92.200,-	72.400,-	64.100,-	130.000,-	96.600,-	83.700,-
egyenes, 1 m	Sz.	903 480 6F	903 474 6F	903 491 6F	903 506 6F	903 501 6F	903 496 6F
	Ft	66.500,-	53.600,-	47.900,-	90.400,-	69.900,-	60.800,-
egyenes, 2 m	Sz.	903 482 6F	903 476 6F	903 494 6F	903 509 6F	903 503 6F	903 498 6F
	Ft	115.000,-	91.500,-	80.400,-	165.000,-	120.000,-	105.000,-

## 31–34 | °-os ívek

- Moduláris rendszer a gördülékeny anyagáramláshoz
- Kiváló minőségű kidolgozás
- Ideális kiegészítés szállítórendszerhez

Szerkezeti magasság: 69 mm. Ív: 90°. Ív belső sugara: 800 mm. Görgő-Ø: 48 mm. Keret kivitele: acél, horganyzott. Teherbírás 1 m oszloptávolságnál: 200 kg.

		31	32	33	34
Pályaszélesség	mm	300	300	500	500
Tengelytávolság	mm	75	100	75	100
Teljes szélesség	mm	340	340	540	540
Kisgörgők elrendezése		3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5
Szállított áru hossza	mm	225 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Szállított áru szélessége	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600
<b>Kis görgők anyaga</b>					
acél, horganyzott	Sz.	759 583 6F	759 573 6F	759 599 6F	759 588 6F
	Ft	97.800,-	82.700,-	140.000,-	110.000,-
műanyag	Sz.	903 479 6F	903 473 6F	903 505 6F	903 500 6F
	Ft	97.800,-	82.700,-	140.000,-	110.000,-

Ingyenes házhoz szállítás.  
Több, mint 70.000 termék.

Rendelés 06 23 507 123

KAISER+KRAFT