




1–9 | Könnyű görgős pályák

- Optimalizálja az anyagáramlást a vállalatnál
- Moduláris rendszer, ezáltal egyedileg beállítható
- A rendkívül csekély önsúlynak köszönhetően rugalmasan használható

Keret kivitele: acél, horganyzott. Szerkezeti magasság: 70 mm. Görgő-Ø: 50 mm. Görgőanyag: acél, horganyzott. Teherbírás 1 m oszloptávolságnál: 200 kg. Keretszín: horganyzott.

Szállítás kettős állványok és oldalsó vezetők nélkül. Megfelelő kiegészítők a Tartozékok / pótkatrészek alatt vagy a Kombinációk mezőben találhatóak.

Egyedi kivitelek, 45°-os ívek és átjárók igény esetén rendelhetők.



Pályaszélesség + 40 mm



Tengelyhossz = pályaszélesség + 20



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pályaszélesség	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Teljes szélesség	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Tengelytávolság	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Szállított áru szélessége	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Befogási hossz	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Csőhossz	mm	290	290	290	492	492	492	593	593	593
Kivitel										
90°-os ív	Sz.		903 553 6F	903 806 6F		903 563 6F	903 807 6F		903 573 6F	903 808 6F
	Ft.		150.000,-	135.000,-		245.000,-	215.000,-		290.000,-	225.000,-
egyenes, 1,5 m	Sz.	903 811 6F	903 550 6F	903 546 6F	903 815 6F	903 560 6F	903 555 6F	903 820 6F	903 570 6F	903 565 6F
	Ft.	115.000,-	100.000,-	85.200,-	140.000,-	115.000,-	96.600,-	145.000,-	120.000,-	100.000,-
egyenes, 1 m	Sz.	903 810 6F	903 549 6F	903 545 6F	903 814 6F	903 559 6F	903 554 6F	903 819 6F	903 569 6F	903 564 6F
	Ft.	82.300,-	72.300,-	62.100,-	94.400,-	82.000,-	69.700,-	100.000,-	87.300,-	73.500,-
egyenes, 2 m	Sz.	903 812 6F	903 551 6F	903 547 6F	903 816 6F	903 561 6F	903 556 6F	903 821 6F	903 571 6F	903 567 6F
	Ft.	150.000,-	135.000,-	110.000,-	180.000,-	150.000,-	120.000,-	185.000,-	160.000,-	135.000,-

10–18 | Könnyű görgős pályák, alumíniumkeret alumíniumgörgőkkel

- Optimalizálja az anyagáramlást a vállalatnál
- Moduláris rendszer, ezáltal egyedileg beállítható
- A rendkívül csekély önsúlynak köszönhetően rugalmasan használható

Keret kivitele: alumínium. Szerkezeti magasság: 70 mm. Görgő-Ø: 50 mm. Görgőanyag: alumínium. Teherbírás 1 m oszloptávolságnál: 200 kg.



		10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pályaszélesség	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Teljes szélesség	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Tengelytávolság	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Szállított áru szélessége	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Befogási hossz	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Csőhossz	mm	290	290	290	492	492	492	593	593	593
Kivitel										
90°-os ív	Sz.		903 585 6F	903 823 6F		903 594 6F	903 824 6F		903 603 6F	903 826 6F
	Ft.		150.000,-	135.000,-		245.000,-	215.000,-		290.000,-	225.000,-
egyenes, 1,5 m	Sz.	903 828 6F	903 581 6F	903 577 6F	903 832 6F	903 591 6F	903 587 6F	903 837 6F	903 600 6F	903 596 6F
	Ft.	115.000,-	100.000,-	85.200,-	140.000,-	115.000,-	96.600,-	145.000,-	120.000,-	100.000,-
egyenes, 1 m	Sz.	903 827 6F	903 580 6F	903 575 6F	903 831 6F	903 589 6F	903 586 6F	903 836 6F	903 599 6F	903 595 6F
	Ft.	82.300,-	72.300,-	62.100,-	94.400,-	82.000,-	69.700,-	100.000,-	87.300,-	73.500,-
egyenes, 2 m	Sz.	903 829 6F	903 583 6F	903 578 6F	903 834 6F	903 592 6F	903 588 6F	903 838 6F	903 601 6F	903 597 6F
	Ft.	150.000,-	135.000,-	110.000,-	180.000,-	150.000,-	120.000,-	185.000,-	160.000,-	135.000,-