




1–7 | Horganyzott acél lapos tálcák

- Az ideális felületvédelem – járható és emelőkocsival vagy targoncával ráhajtható
- Kivehető, különösen nagy teherbírású, tűzhorganyzott rácsrostélyal
- Valamennyi elem tetszés szerint kombinálható egymással, az egyes elemek közötti előírt távolság 40 mm

Magasság: 123 mm. Anyag: acéllemez. Felület: horganyzott. Teherbírás: 5000 kg/m². Tanúsító jelölés: ÜHP megegyezőségi nyilatkozattal, a németországi építési szabálylista 1. része szerint, DIBt, Berlin. Anyagvastagság: 3 mm. Veszélyességi osztály: 1 – 3 vízveszélyességi osztályba tartozó gyúlékony, valamint 1 – 4 vízveszélyességi osztályba tartozó, vízre veszélyes folyadékokhoz. Max. kerékterhelés: 450 kg.



A nagyobb kerékterhelések esetében a lapos tálcák nagy teherbírású rácsrostélyokkal is rendelhetők. Kérjük, érdeklődjön a részletekről!

210 literes felfogási térfogattal rendelkező változat, 200 literes hordók tárolásához alkalmas.



		1	2	3	4	5	6	7
Hossz	mm	500	1000	1000	2000	2000	2500	2500
Szélesség	mm	500	500	1000	500	1000	500	1000
Úrtartalom	l	20	40	80	85	160	100	210
	Sz.	603 556 6F	603 557 6F	603 559 6F	523 423 6F	603 560 6F	603 558 6F	603 561 6F
	Ft	61.200,-	83.600,-	110.000,-	115.000,-	210.000,-	145.000,-	230.000,-

U Megfelelőségi nyilatkozat (ÜHP)
Az A építési szabálylista 1. része szerint DIBt, Berlin

Max. 12 darab 200 literes hordó tárolásához való felfogótálcákat a(z) 384. oldalon talál.

 **Több választék online!**

8 | Peremszorító kapcsok

Szélesség: 100 mm. Mélység: 30 mm. Anyag: horganyzott.

8 | Sz. 603 573 6F 9.030,- Ft

9 | Felhajtó sarkok

Hossz: 1150 mm. Szélesség: 1150 mm. Anyag: horganyzott. Max. kerékterhelés: 500 kg.

9 | Sz. 603 567 6F 110.000,- Ft

10 | Keresztösszekötő kapcsok

Szélesség: 120 mm. Mélység: 120 mm. Anyag: horganyzott.

10 | Sz. 603 574 6F 15.700,- Ft

11 | Rámpaösszekötők

Hossz: 90 mm. Szélesség: 1150 mm. Max. kerékterhelés: 500 kg.

11 | Sz. 607 021 6F 31.700,- Ft

12–15 | Tálcaösszekötők

Anyag: horganyzott. Szélesség: 52 mm.

		12	13	14	15
Hossz	mm	470	970	1970	2470
	Sz.	603 568 6F	603 569 6F	603 571 6F	603 572 6F
	Ft	8.130,-	12.200,-	14.200,-	18.300,-

16–19 | Felhajtórámpák

Hossz: 1150 mm. Anyag: horganyzott. Max. kerékterhelés: 500 kg.

		16	17	18	19
Szélesség	mm	450	950	1950	2450
	Sz.	603 563 6F	603 564 6F	603 565 6F	603 566 6F
	Ft	75.400,-	110.000,-	200.000,-	210.000,-