



2–11 | Ütközésvédő kengyelek

- Kiváló teherbírású és erős
- A raktár és a személyek biztonsága és védelme érdekében
- Különböző munkaterületek és közlekedési utak elválasztása

Talplemez hossza: 170 mm. Talplemez szélessége: 170 mm.
Kivite: lecsavarozható. Anyag: acél. Rögzítési mód: talplemezzel a lecsavarozáshoz. Csőátmérő: 76 mm. Szín: sárga / fekete. Falvastagság: 3 mm. Súly: 13.8 kg.

1 | Speciális tiplik 12/100 mm-es csavarral
Cs. e.: 8 db.
1 | **Sz. 453 931 6F 11.000,- Ft/cs. e.**



		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teljes magasság	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Teljes szélesség	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Felhasználás helye											
beltér	Sz.	453 911 6F	453 912 6F	453 913 6F	453 914 6F	453 915 6F	453 916 6F	453 917 6F	453 918 6F	453 919 6F	453 920 6F
	Ft	47.400,-	53.000,-	56.900,-	72.900,-	61.200,-	65.400,-	80.300,-	79.600,-	83.600,-	99.400,-
kültér	Sz.	453 921 6F	453 922 6F	453 923 6F	453 924 6F	453 925 6F	453 926 6F	453 927 6F	453 928 6F	453 929 6F	453 930 6F
	Ft	59.000,-	68.900,-	75.400,-	100.000,-	81.300,-	87.300,-	110.000,-	110.000,-	115.000,-	145.000,-



Egyszerűen összeszerelhető:

Az erős talplemezeket fel kell csavarozni. Tegye a helyére a külön ütközésvédő kengyelt, tolja hátra és rögzítse. A kiegészítő idomelemek védik a talplemezek nyílásait a szennyeződésektől.

További méretek érdeklődésre.

13–16 | Leszerelhető ütközésvédő kengyelek

- Beltérre
- A különleges acél talplemezek révén egyszerűen és gyorsan szétszerelhető
- Kiváló teherbírású és erős

Talplemez hossza: 160 mm. Talplemez szélessége: 140 mm. Anyag: acél. Felület: műanyag bevonattal. Rögzítési mód: talplemezzel a lecsavarozáshoz. Csőátmérő: 76 mm. Szín: közlekedési sárga RAL 1023 / mélyfekete RAL 9005. Falvastagság: 3 mm.

12 | Speciális tiplik 10/100 mm-es csavarral

Cs. e.: 8 db.

12 | **Sz. 910 356 6F 8.250,- Ft/cs. e.**

		13	14	15	16
Teljes magasság	mm	350	350	600	600
Teljes szélesség	mm	750	1000	750	1000
	Sz.	505 327 6F	505 328 6F	505 329 6F	505 330 6F
	Ft	79.600,-	84.500,-	88.700,-	94.700,-