



1–3 | Könnyű biztonsági korlátok

- Könnyű biztonsági korlát útvonalak leválasztásához és eltereléséhez az üzemen belüli közlekedéshez
- Helytakarékos, tetszés szerint bővíthető és kiegészíthető
- Egyszerűen összeszerelhető, alakzáró, kiálló hevederek és csavarok nélkül

Teljes hossz: 70 mm. Teljes szélesség: 70 mm. Teljes magasság: 1000 mm. Szín: közlekedési sárga RAL 1023. Anyag: acél. Rögzítési mód: talplemezzel a lecsavarozáshoz. Súly: 8 kg. Talplemez hossza: 160 mm. Talplemez szélessége: 140 mm. Falvastagság: 3 mm. Talplemez magassága: 10 mm. Talaj feletti magasság: 1000 mm.

Külön kérésre

Rugalmas kivitelben. Az oszlopok max. 10°-os dőléssel.

			1	2	3
			középső oszlop	sarokoszlop	végoszlop
Kivitel	Felület	Felhasználás helye			
műanyag bevonattal	beltér	Sz.	116 286 6F	116 288 6F	116 284 6F
		Ft	37.700,-	40.200,-	31.500,-
tűzhorganyzott vagy műanyag bevonatos	kültér	Sz.	116 287 6F	116 290 6F	116 285 6F
		Ft	53.300,-	55.500,-	45.500,-

4–7 | Gerendák biztonsági korlátokhoz



- Könnyű biztonsági korlát útvonalak leválasztásához és eltereléséhez az üzemen belüli közlekedéshez
- Helytakarékos, tetszés szerint bővíthető és kiegészíthető
- Egyszerűen összeszerelhető, alakzáró, kiálló hevederek és csavarok nélkül

Teljes szélesség: 40 mm. Teljes magasság: 60 mm. Szín: közlekedési sárga RAL 1023. Anyag: acél. Rögzítési mód: csavarral rögzítéshez. Falvastagság: 3 mm. Cső formája: szögletes. Talaj feletti magasság: 60 mm.

Egyszerűen összeszerelhető:

Az oszlopok lecsavarozhatók, és a korlát az oszlopok szerelési technikájával összezsavarozható.

Rögzítőanyagok és zárósapkák igény esetén rendelhetők.

			4	5	6	7
			1000	1200	1500	2000
Teljes hossz	mm					
Felület	Felhasználás helye					
műanyag bevonattal	beltér	Sz.	116 291 6F	116 294 6F	116 296 6F	116 299 6F
		Ft	22.900,-	25.100,-	29.600,-	39.700,-
tűzhorganyzott vagy műanyag bevonatos	kültér	Sz.	116 293 6F	116 295 6F	116 298 6F	116 301 6F
		Ft	30.600,-	34.000,-	40.200,-	59.000,-



8–12 | Ütközésvédő korlátok

- Gépek, épületek, berendezési és vagyontárgyak stb. optimális védelmére
- Masszív acélszerkezet – maximális ütközésvédelem
- Egyedileg valamennyi elemhez illeszthető és bővíthető

Teljes szélesség: 40 mm. Teljes magasság: 100 mm. Szín: közlekedési sárga RAL 1023. Anyag: acél. Rögzítési mód: csavarral rögzítéshez. Falvastagság: 3 mm.

			8	9	10	11	12
			1000	1200	1500	2000	
Teljes hossz	mm						
Felület	Felhasználás helye						
porszórásos bevonattal	beltér	Sz.	518 758 6F	518 762 6F	518 763 6F	518 764 6F	518 765 6F
		Ft	25.600,-	18.600,-	20.500,-	25.300,-	32.700,-
tűzhorganyzott, pluszban porszórásos bevonattal	kültér	Sz.	518 761 6F	518 770 6F	518 771 6F	518 772 6F	518 773 6F
		Ft	35.500,-	27.900,-	32.400,-	38.300,-	48.700,-



Egyszerűen összeszerelhető:

Az oszlopok lecsavarozhatók, és a korlát (C-profilú) az oszlopok szerelési technikájával összezsavarozható.

Megfelelő zárósapkákat a kombinációk alatt talál.

Rögzítési anyagok igény esetén rendelhetők.

13 | Ütközésvédő oszlopok

- Gépek, épületek, berendezési- és vagyontárgyak stb. optimális védelmére
- Masszív acélszerkezet, maximális ütközésvédelem
- Egyedileg valamennyi elemhez illeszthető és bővíthető

Teljes hossz: 80 mm. Teljes szélesség: 80 mm. Teljes magasság: 465 mm. Szín: közlekedési sárga RAL 1023. Anyag: acél. Rögzítési mód: talplemezzel a lecsavarozáshoz. Súly: 9,2 kg. Talplemez hossza: 160 mm. Talplemez szélessége: 140 mm. Falvastagság: 3 mm. Talplemez magassága: 10 mm. Talaj feletti magasság: 465 mm.

			13	
Felület	Felhasználás helye			
műanyag bevonattal	beltér	Sz.		518 755 6F
		Ft		34.300,-
tűzhorganyzott vagy műanyag bevonatos	kültér	Sz.		518 757 6F
		Ft		46.600,-