

10–13 | Védőtetők

- Korrozóvédelem a horganyzott acélelemek révén
- Védőtetők max. 125 kg/m² hőteherbírához

Magasság: 2200 mm. Szélesség: 4200 mm.
 Felület: porszórásos bevonattal. Keret anyaga: acél zártszelvény. Keretszín: 5 színű készlet. Tetőszín: szürkésfehér RAL 9002.
 Tetőkialakítás: horganyzott trapézlemez.
 Tető túlnyúlása: 950 mm. Tető-takarólemez

magassága: 150 mm. Hóterhelés: 125 kg/m². Oszloptávolság: 4200 mm.

Szállítás szétszerelve történik. Szerelési útmutatóval és alapozási tervvel együtt szállítjuk. Alapozás egyénileg.



		10	11	12	13
Mélység	mm	2200	2200	4400	4400
Kivitel		egyoldalas	egyoldalas	kétoldalas	kétoldalas
Típus		alapegység	bővítő egység	alapegység	bővítő egység
	Sz.	610 812 6F	610 813 6F	610 814 6F	610 815 6F
	Ft	600.000,-	465.000,-	1.250.000,-	1.000.000,-

15–19 | Oldalfalak

Magasság: 2200 mm. Mélység: 1250 mm.
 Szállítás szétszerelve történik. A szerelési útmutató és az alapozási terv mellékelve.

Anyag: egyrétegű biztonsági üveg (ESG).
 Szín: üvegtiszta.

15 | Kivitel: egyoldalas.

Sz. 604 648 6F 100.000,- Ft

16 | Kivitel: kétoldalas.

Sz. 604 649 6F 205.000,- Ft

Anyag: trapézlemez. Felület: porszórásos bevonattal. Szín: szürkésfehér RAL 9002.

18 | Kivitel: egyoldalas.

Sz. 604 646 6F 76.500,- Ft

19 | Kivitel: kétoldalas.

Sz. 604 647 6F 150.000,- Ft

14–17 | Hátfalak

Magasság: 2200 mm. Kivitel: zárt.

Szállítás szétszerelve történik. A szerelési útmutató és az alapozási terv mellékelve.

17 | Anyag: egyrétegű biztonsági üveg (ESG). Szín: üvegtiszta.

Sz. 604 645 6F 385.000,- Ft

14 | Anyag: trapézlemez.

Felület: porszórásos bevonattal. Szín: szürkésfehér RAL 9002.

Sz. 604 644 6F 135.000,- Ft

20 | Esőcsatorna

Anyag: PVC.

20 | Sz. 604 650 6F 100.000,- Ft

21–22 | Védőtetők kerékpár-függesztőkkel

- Védőtető nyolc kerékpár-függesztővel
- Bővítő egységekkel tetszés szerint kiegészíthető
- Max. hőterhelés 75 kg/m²

Hasznos magasság: 2200 mm.
 Magasság: 2350 mm. Szélesség: 3030 mm.
 Mélység: 1600 mm. Akasztók száma: 8 db. Oszloptávolság: 3 m.
 Anyag: acél. Keretprofil: 80 x 40 mm.

Tetőszín: szürkésfehér RAL 9002.

Tető-takarólemez magassága: 150 mm.

Tető kialakítás: trapézlemez, horganyzott és színbevonatos. Hóterhelés: 75 kg/m².

Szállítás szétszerelve történik. Szerelési útmutatóval és alapozási tervvel együtt szállítjuk. Alapozás egyénileg.

		21	22
Keretszín		horganyzott	színes, kérjük a RAL-színt megadni
Felület		horganyzott	horganyzott és porszóró
Típus			
alapegység	Sz.	723 246 6F	723 247 6F
	Ft	350.000,-	385.000,-
bővítő egység	Sz.	723 248 6F	723 249 6F
	Ft	295.000,-	340.000,-

23–24 | Kereszttraverzek akasztószemekkel

Anyag: acél. Kivitel: kereszttartó. Súly: 10 kg.

23 | Felület: horganyzott. Szín: horganyzott.

Sz. 723 253 6F 35.700,- Ft

24 | Felület: horganyzott és porszóró. Szín: színes, kérjük a RAL-színt megadni.

Sz. 723 254 6F 41.000,- Ft

25 | Hátfalak védőtetőkhöz

Anyag: trapézlemez, horganyzott. Felület: horganyzott és porszóró. Szín: szürkésfehér RAL 9002. Kivitel: hátfal, 3-részes.

25 | Sz. 723 252 6F 100.000,- Ft

26 | Oldalfalak

Anyag: trapézlemez, horganyzott. Felület: horganyzott és porszóró. Szín: szürkésfehér RAL 9002. Kivitel: 1 oldalfal, bal- vagy jobboldalt.

26 | Sz. 723 250 6F 47.000,- Ft



ÜZEM

Ingyenes házhoz szállítás.
 Több, mint 70.000 termék.

Rendelés 06 23 507 123

KAISER+KRAFT

809