



Vetrinette a muro

- Telaio in alluminio su tutti i lati, spesso 25 mm, anodizzato color argento con angolari con cromatura opaca
- Ripiani in vetro da 6 mm regolabili in modo continuo
- Ante scorrevoli di vetro con guida su tutti i lati e maniglie laterali, vetro temprato di sicurezza spesso 4 mm sui quattro lati

Altezza: 1020 mm. Profondità: 300 mm. Materiale del vetro: vetro temprato di sicurezza monolastra. Materiale cornice/telaio: alluminio. Colore cornice: anodizzato color argento. Numero ripiani: 2 pz. Materiale ripiani: vetro temprato di sicurezza monolastra. Versione vetrinetta: vetrinetta a muro. Numero ante di vetro: 2 pz. Spessore del vetro: 4 mm. Tipo di porta: porta scorrevole. Serratura: serratura a cilindro di sicurezza con 2 chiavi. Portata per ripiano: 15 kg. Illuminazione: senza illuminazione. Spessore ripiani: 6 mm. Consegnati montati e pronti all'uso.

A scelta con illuminazione a bassa tensione. Sistema modulare a guida con 5 faretti da 20 Watt, regolazione continua in altezza. Trasformatore da 230 Volt con cavo di alimentazione.

Illuminazione a basso consumo

- Set con sistema modulare a guida completo di 3 faretti da 20 Watt, regolazione continua in altezza e trasformatore da 230 Volt pronto al collegamento
- Per un'illuminazione ottimale delle vetrine larghe 1520 mm e 2020 mm, si consigliano due set
- **Da ordinare unitamente alla vetrina – non montabile successivamente**

Tensione: 230 V. Potenza: 3 x 20 Watt.

Art. 906 942 3H € 187.-

Gli accessori per l'illuminazione a bassa tensione devono essere ordinati insieme alla vetrinetta, il montaggio successivo non è possibile.

Larghezza	mm	820	1020	1220	1520	2020
	Art.	616 159 3H	616 160 3H	616 161 3H	616 162 3H	616 163 3H
	€	609.-	789.-	1060.-	1100.-	1320.-



Vetrinette per presentazioni

- Telaio in eleganti profilati d'alluminio anodizzato color argento, vetro temprato di sicurezza monolastra dello spessore di 5 mm su tutti i lati, pannello superiore e inferiore in MDF color argento per la presentazione ottimale di prodotti e pezzi di esposizione
- A scelta con 4 piedi decorativi color argento o con 4 eleganti ruote agevolmente scorrevoli, con o senza illuminazione
- Con ripiani in vetro temprato di sicurezza monolastra regolabili in altezza in modo continuo

Altezza: 1760 mm. Materiale del vetro: vetro temprato di sicurezza monolastra. Numero ripiani: 4 pz. Materiale ripiani: vetro temprato di sicurezza monolastra. Spessore del vetro: 5 mm. Serratura: serratura a cilindro di sicurezza con 2 chiavi. Numero piani: 5 pz. Portata per ripiano: 15 kg. Spessore ripiani: 5 mm.

Larghezza	mm	430	430	550	550	830	830
Profondità	mm	430	430			430	430
Versione		con 4 piedi decorativi color argento	con 4 ruote agevolmente scorrevoli, Ø di 50 mm (di cui 2 con fermo)	con 4 piedi decorativi color argento	con 4 ruote agevolmente scorrevoli, Ø di 50 mm (di cui 2 con fermo)	con 4 piedi decorativi color argento	con 4 ruote agevolmente scorrevoli, Ø di 50 mm (di cui 2 con fermo)
Numero ante di vetro	pz.	1	1	1	1	2	2
Tipo di porta		1 anta incernierata	1 anta incernierata	1 anta incernierata curva	1 anta incernierata curva	2 ante incernierate	2 ante incernierate
Forma		quadrato	quadrato	rotondo	rotondo	rettangolare	rettangolare
Diametro				550	550		
Illuminazione							
con illuminazione a bassa tensione	Art.	▶424 448 3H	▶424 449 3H	424 452 3H	424 453 3H	▶424 450 3H	▶424 451 3H
	€	699.-	759.-	1320.-	1360.-	999.-	1040.-
senza illuminazione	Art.	906 937 3H	▶925 342 3H	925 341 3H	925 340 3H	▶925 343 3H	▶925 344 3H
	€	su richiesta	565.-	1100.-	1120.-	819.-	879.-