



Disponibile in quasi ogni colore RAL. Sovrapprezzo del solo 10 %.

Elevatori con verricello a manovella

- Portata 300 kg
- Molto maneggevoli, forche corte da 600 mm
- Verricello di sicurezza con cavo in acciaio, completo di freno di ritorno

Portata: 300 kg. Lunghezza forche: 600 mm. Larghezza di carico: 540 mm. Larghezza forche: 90 mm. Lunghezza: 1070 mm. Larghezza: 570 mm.

Sollevamento per giro di manovella: 30 mm. Sistema di sollevamento: verricello manuale. Dotazione ruote: 2 ruote sterzanti con fermo doppio, 2 rulli forche. Diametro rotelle anteriori / posteriori: 80 / 200 mm. Materiale ruote sterzanti: gomma piena. Materiale rulli forche: poliammide. Superficie: verniciatura a polvere. Colore: blu chiaro RAL 5012.

Range di sollevamento: 90 – 1500 mm. Altezza d'ingombro: 2000 mm.

► Art. 159 778 3H € 1560.-

Range di sollevamento: 90 – 1150 mm. Altezza d'ingombro: 1650 mm.

► Art. 911 168 3H € 1520.-



10
anni
di garanzia



Altezza di sollevamento 1500 mm

Piattaforma inseribile

Lunghezza: 600 mm. Larghezza: 530 mm. Materiale: lamiera zigrinata.

► Art. 727 371 3H € 161.-



€ 1680.-
Art. 522 823 3H



Altri accessori disponibili.

Minilift ECO

- Tecnologia collaudata e durevole
- Piattaforma in poliammide inclusa nella fornitura
- Ben manovrabile con 4 rotelle pivotanti

Baricentro del carico: 235 mm. Larghezza totale: 600 mm. Velocità di sollevamento min: 60 mm/s. Velocità di sollevamento max: 70 mm/s. Altezza entrate forche: 85 mm. Caratteristiche: elettrico. Colore: rosso segnaletico RAL 3001.

Dotazione: batteria. Caricatore: 110 – 240 V / 1,7 A. Dotazione ruote: 4 rotelle pivotanti, di cui 2 con fermi. Diametro rotelle anteriori / posteriori: 50 mm. Diametro ruote sterzanti: 125 mm. Diametro rulli forche: 50 mm. Materiale ruote: poliuretano. Colore piattaforma: nero. Larghezza piattaforma: 600 mm. Lunghezza piattaforma: 470 mm.

Portata: 100 kg. Range di sollevamento: 130 – 1700 mm. Lunghezza totale: 890 mm. Altezza totale: 1980 mm. Batteria: 24 V / 12 Ah. Peso: 66 kg.

► Art. 522 823 3H € 1680.-

Portata: 150 kg. Range di sollevamento: 130 – 1500 mm. Lunghezza totale: 890 mm. Altezza totale: 1780 mm. Batteria: 24 V / 12 Ah. Peso: 63 kg.

► Art. 522 827 3H € 1780.-

Portata: 200 kg. Range di sollevamento: 130 – 1700 mm. Lunghezza totale: 920 mm. Altezza totale: 1980 mm. Batteria: 24 V / 17 Ah. Peso: 76 kg.

► Art. 522 831 3H € 1960.-

Carrelli elevatori con piattaforma

- Forche libere
- Forche regolabili manualmente
- Sollevamento elettrico

Portata: 250 kg. Baricentro del carico: 275 mm. Range di sollevamento: 20 - 1400 mm. Lunghezza forche: 550 mm. Larghezza di carico: 155 - 550 mm. Larghezza forche: 70 mm. Lunghezza totale: 1565 mm. Larghezza totale: 775 mm. Altezza totale: 1765 mm. Altezza entrate forche: 20 mm. Materiale: acciaio. Caratteristiche: elettrico. Superficie: verniciatura a polvere. Colore: arancio puro RAL 2004. Dotazione: batteria. Batteria: 12 V / 60 Ah. Caricatore: 230 V / 12 V, 8 A. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Peso: 230 kg. Ø ruote: 150 mm. Materiale ruote: poliammide. Peso per ogni pezzo: 230 kg.

► Art. 532 959 3H € 2875.-

