

Transpallet elettrici MAXIMUS

- Sollevamento e trasporto elettrici
- Batteria sostituibile al litio 48 V/20 Ah – priva di manutenzione
- Tempo di carica: max 3 ore

Portata: 1500 kg. Range di sollevamento: 80 – 190 mm. Lunghezza forche: 1150 mm. Larghezza forche: 160 mm. Larghezza di carico: 550 mm. Lunghezza: 1651 mm. Larghezza: 550 mm. Altezza d'ingombro: 1300 mm. Velocità di sollevamento min: 35 mm/s. Velocità di sollevamento max: 43 mm/s. Velocità di traslazione min: 4.8 km/h. Velocità di traslazione max: 5 km/h. Capacità di superamento dislivelli con carico: 8 %. Capacità di superamento dislivelli senza carico: 20 %. Raggio di sterzata: 1494 mm. Spessore forche: 45 mm. Batteria: 48 V / 20 Ah. Caricatore: caricabatterie a impulsi da 6 A. Larghezza utile della paletta in orizzontale: 1900 mm. Materiale rulli forche: poliuretano. Versione rulli forche: in tandem. Diametro rulli forche: 80 mm. Larghezza rulli forche: 70 mm. Larghezza ruote sterzanti: 75 mm. Diametro ruote sterzanti: 250 mm. Motore di traslazione: 0.65 kW. Motore di sollevamento: 0.8 kW.

► Art. 532 830 3H € 2100.-

Batterie rapidamente sostituibili per transpallet elettrici MAXIMUS E15

Tensione: 48 V. Durata in servizio: 6 ore. Potenza: 960 Wh kW. Capacità della batteria: 20 Ah.

► Art. 532 831 3H € 535.-



Sostituzione velocissima della batteria

Paracolpi

Batteria

Transpallet elettrici a timone MAXIMUS

- Sollevamento elettrico – spostamento manuale
- Sollevamento più forte
- Batteria più potente

Portata: 1200 kg. Lunghezza forche: 1150 mm. Larghezza forche: 170 mm. Larghezza di carico: 570 mm. Lunghezza: 1678 mm. Larghezza: 800 mm. Velocità di sollevamento min: 70 mm/s. Velocità di sollevamento max: 90 mm/s. Raggio di sterzata: 1425 mm. Spessore forche: 60 mm. Batteria: 12 V / 125 Ah. Caricatore: 230 V / 12 V, 10 A. Larghezza utile della paletta in orizzontale: 2267 mm. Materiale rulli forche: poliammide. Versione rulli forche: singoli. Diametro rulli forche: 80 mm. Larghezza rulli forche: 70 mm. Larghezza ruote sterzanti: 50 mm. Diametro ruote sterzanti: 180 mm. Motore di sollevamento: 1.5 kW. Range di sollevamento: 90 – 1600 mm. Altezza d'ingombro: 2090 mm. Versione pennone: colonna semplice.

► Art. 532 833 3H € 2650.-

Range di sollevamento: 90 – 2500 mm. Altezza d'ingombro: 1840 mm. Versione pennone: colonna telescopica.

► Art. 532 835 3H € 2925.-

Range di sollevamento: 90 – 3000 mm. Altezza d'ingombro: 2090 mm. Versione pennone: colonna telescopica.

► Art. 532 837 3H € 3050.-



Fermo di blocco centrale



Elementi di controllo, indicatore di carica, interruttore a chiave



Da

€ 2650.-

Art. 532 833 3H