



Confezione da 2 pezzi.

Non hai trovato la lunghezza che cercavi?
Su richiesta sono disponibili altre
dimensioni con lunghezza utile di oltre 1 m.



Confezione da 2 pezzi.

Fasce di sollevamento

- In resistente poliestere conforme a EN 1492-1, impregnatura in PU
- Portata intessuta nelle fasce per un supporto ancora maggiore
- Capacità di carico sovrastampata per una facile distinzione

Spessore: 7 mm. Materiale: tessuto in poliestere con impregnatura in poliuretano. Resistenza alle temperature: da -40 °C fino a +100 °C. Conf.: 2 pz.

Portata sospensione semplice diretta	kg	1000	1000	2000	3000
Portata sospensione semplice con cappio	kg	800	800	1600	2400
Portata sospensione doppia	kg	2000	2000	4000	6000
Larghezza	mm	50	30	60	90
Colore distintivo		viola	viola	verde	giallo
Tipo di fissaggio	Lunghezza				
con 2 occhielli rinforzati	2 m	Art. € / conf.	▶176 416 3H 28.90	▶176 420 3H 45.90	176 423 3H 43.90
con 2 occhielli rinforzati	3 m	Art. € / conf.	▶176 417 3H 33.90	▶176 421 3H 55.90	176 424 3H 55.90
con 2 occhielli rinforzati	4 m	Art. € / conf.	▶176 418 3H 40.90	▶176 422 3H 57.90	176 425 3H 61.90
con 2 staffe per impiego combinato	1 m	Art. € / conf.	▶176 374 3H 81.90		
con 2 staffe per impiego combinato	2 m	Art. € / conf.	▶176 375 3H 82.90	176 378 3H 92.90	176 380 3H 127.-
con 2 staffe per impiego combinato	3 m	Art. € / conf.	176 376 3H 81.90	176 379 3H 98.90	176 381 3H 139.-

Imbracature circolari

- In poliestere con involucro protettivo resistente all'abrasione, portata intessuta nelle fasce per maggiore supporto
- Capacità di carico sovrastampata per facile distinzione
- Resistenti a temperature da -40 °C a +100 °C

Materiale: tessuto in poliestere con impregnatura in poliuretano. Tipo di fissaggio: come imbracatura circolare. Resistenza alle temperature: da -40 °C fino a +100 °C. Conf.: 2 pz.

Portata sospensione semplice diretta	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Portata sospensione semplice con cappio	kg	800	1600	2400	3200	4000
Portata sospensione doppia	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Superficie d'appoggio sotto carico	mm	37	44	57	65	80
Colore distintivo		viola	verde	giallo	grigio	rosso
Lunghezza utile						
1000 mm	Art. € / conf.	▶176 382 3H 19.75	▶176 387 3H 26.90	▶176 393 3H 35.90	176 399 3H 33.90	176 434 3H 39.50
1500 mm	Art. € / conf.	▶176 383 3H 24.50	▶176 388 3H 35.90	▶176 394 3H 43.90	176 401 3H 41.90	176 405 3H 45.90
2000 mm	Art. € / conf.	▶176 384 3H 28.90	▶176 390 3H 43.90	▶176 395 3H 53.90	176 402 3H 45.90	176 406 3H 56.90
3000 mm	Art. € / conf.	▶176 385 3H 40.90	▶176 391 3H 55.90	▶176 396 3H 67.90	176 403 3H 62.90	176 407 3H 77.90
4000 mm	Art. € / conf.	▶176 386 3H 49.90	▶176 392 3H 64.90	▶176 398 3H 77.90	176 404 3H 75.90	176 408 3H 103.-
5000 mm	Art. € / conf.	▶176 426 3H 55.90	▶176 428 3H 75.90	▶176 429 3H 91.90	176 430 3H 92.90	176 431 3H 117.-



Disponibile in quasi ogni colore RAL. Sovrapprezzo del solo 10 %.

10
anni
di garanzia

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
pro

made in
GERMANY

Depositi per imbracature

- Altezza degli elementi trasversali regolabile in modo continuo
- 12 ganci con zincatura elettrolitica, set di montaggio incluso

Colore: giallo melone RAL 1028.
Larghezza: 908 mm. Portata: 1000 kg.
Versione: mobile. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermi, 2 rotelle di scorrimento.
Ø ruote: 150 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a strisciamento.

Altezza: 1970 mm. Lunghezza: 1900 mm.
Peso: 89 kg.

▶Art. 483 802 3H € 1100.-

Altezza: 1866 mm. Lunghezza: 2500 mm.
Peso: 99 kg.

▶Art. 483 804 3H € 1280.-

Versione: fisso.

Altezza: 1970 mm. Lunghezza: 1900 mm.
Peso: 85 kg.

▶Art. 483 803 3H € 979.-

Altezza: 1866 mm. Lunghezza: 2500 mm.
Peso: 95 kg.

▶Art. 483 805 3H € 1120.-