

Ruote e rotelle

Ruote di ricambio per transpallet

Pagina 140

Rotelle per sedie

Pagina 141

Rotelle per apparecchi

Pagine 141 – 143

Rotelle di trasporto

Pagine 144 – 149

Rotelle per carichi pesanti

Pagine 151 - 153

Ruote con camera d'aria

Pagina 150

Corone a sfere

Pagina 150

Rotelle in acciaio inox

Pagina 143

Rotelle silenziose

Pagina 151

Tutto quello che bisogna sapere

Ti offriamo

- Un modernissimo magazzino, a gestione computerizzata
- Oltre 70000 ruote e rotelle sempre disponibili
- Tutte le ruote e le rotelle conformi alle norme EN 12527 – EN 12533
- Supporto e consulenza qualificati: i nostri recapiti sono indicati nelle prime pagine del catalogo

Portata

Le indicazioni della portata si riferiscono a una velocità max di 4 km/h.

In caso di dispositivi di trasporto con 4 rotelle, per calcolare la portata di ogni singola rotella è necessario dividere sempre il carico totale per 3. Infatti, a causa ad esempio dell'irregolarità del suolo, il carico non è mai distribuito uniformemente su

tutte le 4 ruote. Bisogna quindi sempre considerare un margine di portata di riserva in caso di dislivelli del fondo, soglie da superare ecc.

Portata di ogni singola rotella in caso di 4 rotelle =

peso del dispositivo + carico max

3

Altri articoli e le nostre dettagliate guide agli acquisti sono disponibili nel nostro sito web.



Ruote sterzanti

- Elevata resistenza al taglio da trucioli di metallo
- Resistenti a molte sostanze aggressive
- Fino a una lunghezza di montaggio di 53 mm con copertura dei mozzoni ruote

Larghezza rulli: 50 mm. Supporto rulli: cuscinetto a sfera. Resistenza alle temperature: da -20 °C fino a +80 °C. Materiale cerchioni: alluminio.



Ruote sterzanti

Ø rulli	mm	170	180	200	200	200	200	200
Ø asse	mm	20	20	20	25	25	25	20
Lunghezza di montaggio	mm	53	37	54	47	50	55	54
Versione cerchioni		cerchione pieno	cerchione a stella	cerchione a stella	cerchione a stella	cerchione a stella	cerchione a stella	cerchione a stella
Materiale ruote								
gomma piena	Art.	►759 549 3H	►759 551 3H	►759 556 3H	►759 553 3H	►759 555 3H	►759 558 3H	
	€	47.90	52.90	45.90	47.90	46.90	52.90	
poliuretano	Art.	►759 563 3H	►759 565 3H		►759 567 3H	►759 568 3H	►759 752 3H	►759 569 3H
	€	65.90	71.90		77.90	65.90	71.90	59.90

Rulli forche, poliammide

- Con anima metallica
- 2 cuscinetti a sfera di precisione
- Versione di elevata qualità

Supporto rulli: cuscinetto a sfera di precisione. Resistenza alle temperature: da -20 °C fino a +80 °C.

Disponibili su richiesta in altri modelli e dimensioni. Specificare la lunghezza di montaggio e il Ø dell'asse.



Rulli forche

Ø rulli	mm	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Larghezza rulli	mm	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	86.5
Ø asse	mm	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	17
Lunghezza di montaggio	mm	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	88.5
Materiale ruote													
poliammide	Art.	►759 494 3H	►759 531 3H	►759 479 3H	►759 476 3H	►759 483 3H	►759 487 3H	►759 491 3H	►759 502 3H	►759 506 3H	►759 513 3H	►759 527 3H	►759 541 3H
	€	23.50	33.50	33.50	33.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	53.90
poliuretano	Art.	►759 496 3H	►759 533 3H	►759 480 3H	►759 478 3H	►759 485 3H	►759 489 3H	►759 492 3H	►759 505 3H	►759 507 3H	►759 514 3H	►759 529 3H	►759 521 3H
	€	39.50	45.90	45.90	45.90	46.90	46.90	46.90	46.90	46.90	46.90	46.90	46.90