



Portata
elevata



Ridotta
resistenza al
rotolamento

made in
GERMANY

Ruote in gomma piena a due componenti

- Su cerchione in lamiera d'acciaio
- Ottimo comfort di guida
- Non danneggiano il pavimento

Materiale ruote: gomma piena semielastica.

Materiale cerchioni: lamiera d'acciaio,

zincata. Materiale corpo: acciaio. Tipo

di fissaggio: con piastra di fissaggio.

Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli.

Resistenza alle temperature: da -25 °C fino

a +80 °C. Superficie del corpo: zincatura

passivata blu. Durezza Shore: 65 A.

Caratteristiche: non rovina il pavimento /
attrito ridotto.



Cuscinetti di pivottaggio con corona a sfere doppia, scorrevole con gioco minimo.

Ø ruote	mm	125	140	160	180	200	250
Portata a 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Larghezza ruote	mm	37.5	37.5	40	50	50	60
Altezza d'ingombro	mm	150	170	195	215	235	295
Diametro fori filettati	mm	9	11	11	11	11	15
Lunghezza mozzo	mm	45	45	60	60	60	65
Foro mozzo	mm	15	15	20	20	20	25
Dimensioni piastra rotella a supporto fisso	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Dimensioni piastra rotella pivottante	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Interasse fori filettati	mm	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	140 x 140
Forma							
rotella a supporto fisso	Art.	►179 233 3H	►179 241 3H	►179 234 3H	►190 624 3H	►179 235 3H	►179 236 3H
	€	22.90	36.90	44.90	56.90	58.90	113.-
rotella pivottante	Art.	►179 229 3H	►179 240 3H	►179 230 3H	►191 507 3H	►179 231 3H	►179 232 3H
	€	27.50	44.90	50.90	59.90	60.90	135.-
rotella pivottante con fermo doppio	Art.	►179 228 3H	►179 242 3H	►179 239 3H	►751 804 3H	►179 238 3H	►179 237 3H
	€	42.90	66.90	66.90	89.90	84.90	171.-
Accessori							
Ruote	Art.	►179 223 3H	►179 224 3H	►179 225 3H	►191 639 3H	►179 226 3H	►179 227 3H
	€	16.25	17.95	22.90	39.90	51.90	93.90



Rotella a
supporto fisso



Rotella pivottante
con fermo doppio



Rotella pivottante



Ruote



Più scelta
online!

Ruote in gomma piena

- Su cerchione in plastica
- Per impieghi medio-leggeri
- Elevata silenziosità su pavimenti duri

Materiale ruote: gomma piena. Materiale

cerchioni: plastica. Materiale corpo: acciaio.

Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio.

Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli.

Resistenza alle temperature: da -5 °C fino

a +60 °C. Superficie del corpo: zincatura

passivata blu. Durezza Shore: 85 ± 3 A.

Caratteristiche: non rovina il pavimento.

Cuscinetti di pivottaggio con corona a sfere doppia, completi di protezione.

Ø ruote	mm	80	100	125	160	200
Portata a 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Larghezza ruote	mm	25	30	38	40	50
Altezza d'ingombro	mm	100	125	155	200	240
Diametro fori filettati	mm	9	9	9	11	11
Lunghezza mozzo	mm	40	40	50	58	58
Foro mozzo	mm	12	12	15	20	20
Dimensioni piastra rotella a supporto fisso	mm	102 x 87	102 x 87	102 x 87	137 x 115	137 x 115
Dimensioni piastra rotella pivottante	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80	137 x 105	137 x 105
Interasse fori filettati	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	75 - 80 x 105	75 - 80 x 105
Forma						
rotella a supporto fisso	Art.	►969 250 3H	►969 254 3H	►969 259 3H	►969 279 3H	►969 284 3H
	€	8.49	9.69	11.49	23.50	33.50
rotella pivottante	Art.	►969 247 3H	►969 252 3H	►969 256 3H	►969 277 3H	►969 282 3H
	€	10.95	12.49	14.49	26.50	35.90
rotella pivottante con fermo doppio	Art.	►969 248 3H	►969 253 3H	►969 258 3H	►969 278 3H	►969 283 3H
	€	20.90	22.90	25.50	35.90	51.90
Accessori						
Ruote	Art.	►969 251 3H	►969 255 3H	►969 260 3H	►969 280 3H	►969 285 3H
	€	4.49	5.39	6.09	11.75	20.90

Spedizione gratuita.
Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

KAISER+KRAFT

145

TRASPORTO