



Ruote in poliammide

- Non richiedono manutenzione, scorrimento agevole
- Resistenti all'attrito
- Non temono la maggior parte di acidi e basi diluiti



Materiale ruote: poliammide. Materiale cerchioni: poliammide. Materiale corpo: acciaio. Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio. Resistenza alle temperature: da -20 °C fino a +80 °C. Superficie del corpo: zinco-cromata. Caratteristiche: usura ridotta / attrito ridotto / resistenza all'oscillazione ridotta / antiraccia.

Cuscinetti di pivottaggio con corona a sfere doppia, completi di protezione.

Ø ruote	mm	65	80	100	125	150	200	80	100	125
Portata a 4 km/h	kg	100	150	180	200	300	300	150	180	200
Larghezza ruote	mm	30	35	38	38	40	50	35	38	38
Altezza d'ingombro	mm	93	100	125	155	185	235	100	125	155
Cuscinetti ruota		cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a strisciamento	cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli
Diametro fori filettati	mm	9	9	9	9	11	11	9	9	9
Lunghezza mozzo	mm	40	40	40	50	60	60	40	40	50
Foro mozzo	mm	12	12	12	15	20	20	12	12	15
Dimensioni piastra rotella a supporto fisso mm	mm	100 x 70	102 x 87	102 x 87	102 x 87	135 x 114	135 x 114	102 x 87	102 x 87	102 x 87
Dimensioni piastra rotella pivottante	mm	100 x 70	105 x 80	105 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110	105 x 80	105 x 80	105 x 80
Interasse fori filettati	mm	75 x 45	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60
Forma										
rotella a supporto fisso	Art.	►192 716 3H	►192 724 3H	►659 139 3H	►192 767 3H	►192 783 3H	►192 821 3H	►892 149 3H	►892 181 3H	►892 246 3H
	€	10.75	11.25	21.50	18.95	28.90	39.50	12.75	14.95	19.95
rotella pivottante	Art.	►192 910 3H	►192 929 3H	►659 140 3H	►192 961 3H	►192 996 3H	►193 011 3H	►892 122 3H	►892 165 3H	►892 211 3H
	€	15.49	17.25	26.50	23.50	39.50	45.90	17.95	19.95	27.50
rotella pivottante con fermo doppio	Art.		►771 155 3H	►659 141 3H	►771 201 3H	►771 236 3H	►771 252 3H	►892 130 3H	►892 173 3H	►892 238 3H
	€		27.50	32.50	33.50	56.90	65.90	29.90	32.50	35.90
Accessori										
Ruote	Art.	►193 178 3H	►193 186 3H	►659 137 3H	►193 224 3H	►193 240 3H	►193 267 3H	►892 157 3H	►892 203 3H	►892 254 3H
	€	3.19	5.99	10.75	12.75	13.75	27.50	6.59	8.49	11.49
2 rotelle pivottanti, 2 rotelle pivottanti con fermo doppio	Art.	-	►986 094 3H	►986 099 3H	►986 104 3H	-	-	►986 096 3H	►986 102 3H	►986 106 3H
	€	-	71.90	77.90	94.90	-	-	77.90	88.90	103.-
2 rotelle pivottanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso	Art.	-	►986 095 3H	►986 101 3H	►986 105 3H	-	-	►986 098 3H	►986 103 3H	►986 107 3H
	€	-	65.90	71.90	88.90	-	-	71.90	77.90	94.90

Più scelta online!



Ruote in poliammide

- Scorrimento agevole, non richiedono manutenzione
- Non temono la maggior parte di acidi e basi diluiti
- Resistenti all'attrito



Materiale ruote: poliammide. Materiale cerchioni: poliammide. Materiale corpo: acciaio. Tipo di fissaggio: con foro complementare. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Resistenza alle temperature: da -20 °C fino a +80 °C. Diametro foro complementare: 12 mm. Diametro piastra: 70 mm. Superficie del corpo: zinco-cromata. Caratteristiche: usura ridotta / attrito ridotto / resistenza all'oscillazione ridotta.

Ø ruote	mm	80	100	125
Portata a 4 km/h	kg	150	180	200
Larghezza ruote	mm	35	38	38
Altezza d'ingombro	mm	100	125	155
Lunghezza mozzo	mm	40	40	50
Foro mozzo	mm	12	12	15
Forma				
rotella pivottante	Art.	►704 694 3H	►704 697 3H	►704 699 3H
	€	12.75	12.75	16.25
rotella pivottante con fermo doppio	Art.	►704 696 3H	►704 698 3H	►704 700 3H
	€	19.95	21.50	23.90
Accessori				
Ruote	Art.	►892 157 3H	►892 203 3H	►892 254 3H
	€	6.59	8.49	11.49