



Resistenti all'attrito



Ridotta resistenza al rotolamento



Antitraccia

made in GERMANY

Cuscinetti di pivottaggio con corona a sfera doppia, completi di protezione anti-filo.

TENTE

TRASPORTO




Ruote in poliammide

- 10 dB di rumore in meno rispetto a ruote comuni equivalenti
- Riduzione del livello di rumore del dispositivo di trasporto
- Unità di ammortizzazione all'interno del cuscinetto delle ruote con pannello isolante in CELLASTO®

Materiale ruote: poliammide con elemento ammortizzante. Materiale cerchioni: poliammide. Materiale corpo: acciaio. Portata a 4 km/h: 250 kg. Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio. Cuscinetti ruota: cuscinetto a sfera di precisione. Resistenza alle temperature: da -40 °C fino a +80 °C. Diametro fori filettati: 9 mm. Lunghezza mozzo: 45 mm. Foro mozzo: 8 mm.

Dimensioni piastra rotella a supporto fisso mm: 105 x 85 mm. Dimensioni piastra rotella pivotante: 105 x 85 mm. Interasse fori filettati: 80 / 77 x 60 mm. Superficie del corpo: zinco-cromata. Caratteristiche: silenzioso / antitraccia / usura ridotta / attrito ridotto / resistenza all'oscillazione ridotta.

Struttura della ruota



Ø ruote	mm	100	125
Larghezza ruote	mm	36	40
Altezza d'ingombro	mm	128	155
Forma			
rotella a supporto fisso	Art.	►969 148 3H	►969 155 3H
	€	20.90	27.50
rotella pivotante	Art.	►969 146 3H	►969 153 3H
	€	22.90	30.90
rotella pivotante con fermo doppio	Art.	►969 147 3H	►969 154 3H
	€	32.50	35.90
Accessori			
Ruote	Art.	►969 149 3H	►969 156 3H
	€	18.49	19.75
2 rotelle pivotanti, 2 rotelle pivotanti con fermo doppio	Art.	►969 151 3H	►969 157 3H
	€	96.90	111.-
2 rotelle pivotanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso	Art.	►969 152 3H	►969 158 3H
	€	93.90	109.-



Resistenti al taglio



Resistenti all'attrito



Antitraccia

Wicke



Cuscinetti di pivottaggio con corona a sfera doppia, completi di protezione.

Ruote in poliuretano

- Su cerchione in alluminio
- In speciale mescola antitraccia
- Resistenti ad abrasione e taglio

Materiale ruote: poliuretano. Materiale cerchioni: alluminio. Materiale corpo: acciaio. Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio. Cuscinetti ruota: cuscinetto a sfera. Resistenza alle temperature: da -5 °C fino a +80 °C. Superficie del corpo: zincatura. Durezza Shore: 75 A. Caratteristiche: non rovina il pavimento / usura ridotta / attrito ridotto / resistenza all'oscillazione ridotta / antitraccia.

Ø ruote	mm	100	100	125	125	160	200
Portata a 4 km/h	kg	200	250	200	280	300	300
Larghezza ruote	mm	40	40	40	40	50	50
Altezza d'ingombro	mm	125	128	155	155	190	235
Diametro fori filettati	mm	9	11	9	11	11	11
Lunghezza mozzo	mm	40	40	50	50	60	60
Foro mozzo	mm	12	12	20	20	20	20
Dimensioni piastra rotella a supporto fisso mm	mm	102 x 87	135 x 114	102 x 87	135 x 114	135 x 114	135 x 114
Dimensioni piastra rotella pivotante	mm	105 x 80	135 x 110	105 x 80	135 x 110	135 x 110	135 x 110
Interasse fori filettati	mm	80 x 60 - 76	105 x 75 - 80	80 x 60 - 76	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80
Forma							
rotella a supporto fisso	Art.	►760 535 3H	►760 537 3H	►760 538 3H	►760 539 3H	►760 540 3H	►760 541 3H
	€	39.50	47.90	71.90	77.90	77.90	92.90
rotella pivotante	Art.	►760 522 3H	►760 523 3H	►760 524 3H	►760 525 3H	►760 526 3H	►760 527 3H
	€	40.90	49.90	71.90	82.90	77.90	98.90
rotella pivotante con fermo doppio	Art.	►760 529 3H	►760 530 3H	►760 531 3H	►760 532 3H	►760 533 3H	►760 534 3H
	€	51.90	58.90	82.90	92.90	94.90	109.-
Accessori							
Ruote	Art.	►760 542 3H	►760 542 3H	►760 545 3H	►760 545 3H	►760 547 3H	►760 548 3H
	€	35.90	35.90	59.90	59.90	59.90	82.90

Spedizione gratuita. Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

KAISER+KRAFT

151