



Portata
elevata



Ridotta
resistenza al
rotolamento



Resistenti
all'attrito




Resistenti al
taglio



Più scelta
online!

proroll®

TRASPORTO



Testa della forcella di sterzo

Ruote in poliuretano

- Fissate su cerchione in ghisa tornito con precisione meccanica
- Scorrimento facile e silenzioso
- Resistenti ad abrasione e taglio

Materiale ruote: poliuretano. Materiale cerchioni: ghisa. Materiale corpo: acciaio. Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio. Larghezza ruote: 50 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a sfera. Resistenza alle temperature: da -20 °C a +85 °C. Diametro fori filettati: 10 mm. Lunghezza mozzo: 60 mm. Foro mozzo: 20 mm. Dimensioni piastra rotella a supporto fisso mm: 138 x 110 mm. Dimensioni piastra rotella pivotante: 138 x 110 mm. Interasse fori filettati: 105 x 78 - 80 mm. Superficie del corpo: zincatura. Durezza Shore: 93 ± 3 A. Caratteristiche: attrito ridotto.

Supporto in pesante acciaio saldato zincato.

Cuscinetto di sterzo con testa della forcella a tenuta d'acqua e cuscinetti a sfera a gola profonda assiali combinati e cuscinetti a rulli conici con nipplo di lubrificazione.

Cuscinetti a sfera con nipplo di lubrificazione.

Su richiesta

Rotelle pivotanti (con o senza fermo doppio) con fermo di pivotaggio quadruplo, integrabile successivamente. In questo modo la rotella pivotante diventa rotella a supporto fisso.

Ø ruote	mm	125	200	250
Portata a 4 km/h	kg	550	1000	1200
Altezza d'ingombro	mm	175	250	300
Forma				
rotella a supporto fisso	Art.	►969 111 3H	►969 115 3H	►969 120 3H
	€	78.90	93.90	121.-
rotella pivotante	Art.	►969 108 3H	►969 113 3H	►969 118 3H
	€	113.-	145.-	171.-
rotella pivotante con fermo doppio	Art.	►969 110 3H	►969 114 3H	►969 119 3H
	€	159.-	171.-	201.-
Accessori				
Ruote	Art.	►969 112 3H	►969 116 3H	►969 121 3H
	€	46.90	78.90	93.90

Ruote in poliuretano

- Durezza 93 ±3 Shore A
- Fissate su cerchione in ghisa tornito con precisione meccanica
- Cuscinetti a sfera con nipplo di lubrificazione

Materiale ruote: poliuretano. Materiale cerchioni: ghisa. Materiale corpo: acciaio. Tipo di fissaggio: con piastra di fissaggio. Cuscinetti ruota: cuscinetto a sfera. Resistenza alle temperature: da -20 °C a +85 °C. Diametro fori filettati: 14.5 mm. Dimensioni piastra rotella a supporto fisso mm: 175 x 140 mm. Dimensioni piastra rotella pivotante: 175 x 140 mm. Interasse fori filettati: 140 x 105 mm. Superficie del corpo: zincatura. Durezza Shore: 93 ± 3 A. Caratteristiche: attrito ridotto.

Supporto in pesante acciaio saldato zincato.

Rotelle pivotanti con testa della forcella a tenuta d'acqua e cuscinetti a sfera a gola profonda assiali combinati e cuscinetti a rulli conici con nipplo di lubrificazione.

Su richiesta

Rotelle pivotanti (con o senza fermo doppio) con fermo di pivotaggio quadruplo, integrabile successivamente. In questo modo la rotella pivotante diventa rotella a supporto fisso.

Ø ruote	mm	150	200	250	300
Portata a 4 km/h	kg	800	1000	1800	2000
Larghezza ruote	mm	50	50	75	75
Altezza d'ingombro	mm	212	264	314	365
Lunghezza mozzo	mm	60	60	82	82
Foro mozzo	mm	20	20	30	30
Forma					
rotella a supporto fisso	Art.	►969 124 3H	►969 129 3H	►969 134 3H	►969 138 3H
	€	95.90	111.-	201.-	249.-
rotella pivotante	Art.	►969 122 3H	►969 127 3H	►969 131 3H	►969 136 3H
	€	171.-	189.-	265.-	309.-
rotella pivotante con fermo doppio	Art.	►969 123 3H	►969 128 3H	►969 132 3H	►969 137 3H
	€	213.-	217.-	297.-	345.-
Accessori					
Ruote	Art.	►969 126 3H	►969 116 3H	►969 135 3H	►969 139 3H
	€	50.90	78.90	145.-	171.-

Spedizione gratuita.
Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

KAISER+KRAFT

153