



Con cavalletti doppi e guide laterali (accessori)

## Trasportatori a rulli leggeri

Scorrimento per gravità a costi energetici zero, sfruttando una leggera pendenza del 2 – 5 % ca.

Robusti profilati laterali in acciaio zincato o alluminio, 20 x 60 x 20 mm.

Rulli in acciaio, in alluminio o in plastica, Ø 50 mm, con asse molleggiato, Ø 8 mm. Le curve dispongono di rulli divisi.

Portata statica 200 kg/m per trasportatori con cavalletti disposti a una distanza di 1 m.

### Allestimento

Suddividere il percorso di trasporto in base alla lunghezza degli elementi. Calcolare il numero necessario di segmenti rettilinei e di curve. Determinare la larghezza del trasportatore in base alle dimensioni del carico più grosso da trasportare e l'interesse rulli in base al carico più piccolo.


Con interasse di 75 mm la lunghezza effettiva è di 975 mm per moduli da 1 m e di 1950 mm per moduli da 2 m.

Disponibili su richiesta versioni speciali, curve a 45° e passaggi.




Su richiesta sono disponibili nastri trasportatori di tutti i tipi. Siamo a vostra disposizione per un'offerta dettagliata.

Larghezza trasportatore + 40 mm



Lunghezza asse = larghezza nastro +20



### Telaio in acciaio, zincato, rulli in acciaio, zincate

Ideale per impianti fissi, in luoghi chiusi e asciutti. Peso relativamente elevato.

Larghezza trasportatore	mm	300			500			600		
Larghezza totale	mm	340			540			640		
Interasse	mm	100	75	62.5	100	75	62.5	100	75	62.5
Altezza d'ingombro	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Lunghezza di montaggio / corpo rullo	mm	300 / 290	300 / 290	300 / 290	502 / 492	502 / 492	502 / 492	603 / 593	603 / 593	603 / 593
Larghezza carico	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Lunghezza carico	mm	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000
elemento lineare da 1 m	Art.	903 545-7P	903 549-7P	903 810-7P	903 554-7P	903 559-7P	903 814-7P	903 564-7P	903 569-7P	903 819-7P
	€	199.-	235.-	265.-	225.-	265.-	309.-	235.-	285.-	329.-
elemento lineare da 1,5 m	Art.	903 546-7P	903 550-7P	903 811-7P	903 555-7P	903 560-7P	903 815-7P	903 565-7P	903 570-7P	903 820-7P
	€	275.-	339.-	399.-	309.-	379.-	439.-	339.-	409.-	469.-
elemento lineare da 2 m	Art.	903 547-7P	903 551-7P	903 812-7P	903 556-7P	903 561-7P	903 816-7P	903 567-7P	903 571-7P	903 821-7P
	€	349.-	409.-	489.-	409.-	489.-	569.-	439.-	539.-	619.-
Curva a 90°, raggio interno 800 mm	Art.	903 806-7P	903 553-7P		903 807-7P	903 563-7P		903 808-7P	903 573-7P	
	€	439.-	529.-		719.-	849.-		779.-	959.-	



### Telaio in metallo leggero, rulli in metallo leggero

Ideale per esigenze di spostamento occasionali in luoghi chiusi e asciutti. Peso ridotto.

Larghezza trasportatore	mm	300			500			600		
Larghezza totale	mm	340			540			640		
Interasse	mm	100	75	62.5	100	75	62.5	100	75	62.5
Altezza d'ingombro	mm	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Lunghezza di montaggio / corpo rullo	mm	300 / 290	300 / 290	300 / 290	502 / 492	502 / 492	502 / 492	603 / 593	603 / 593	603 / 593
Larghezza carico	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Lunghezza carico	mm	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	189 – 1000
elemento lineare da 1 m	Art.	903 575-7P	903 580-7P	903 827-7P	903 586-7P	903 589-7P	903 831-7P	903 595-7P	903 599-7P	903 836-7P
	€	225.-	255.-	295.-	235.-	285.-	339.-	255.-	309.-	359.-
elemento lineare da 1,5 m	Art.	903 577-7P	903 581-7P	903 828-7P	903 587-7P	903 591-7P	903 832-7P	903 596-7P	903 600-7P	903 837-7P
	€	295.-	349.-	429.-	339.-	399.-	469.-	369.-	449.-	519.-
elemento lineare da 2 m	Art.	903 578-7P	903 583-7P	903 829-7P	903 588-7P	903 592-7P	903 834-7P	903 597-7P	903 601-7P	903 838-7P
	€	369.-	449.-	529.-	439.-	519.-	619.-	469.-	559.-	649.-
Curva a 90°, raggio interno 800 mm	Art.	903 823-7P	903 585-7P		903 824-7P	903 594-7P		903 826-7P	903 603-7P	
	€	459.-	559.-		729.-	889.-		789.-	979.-	

Programma consegna veloce (ved. introduzione "i vantaggi")