

Carrelli di montaggio Premium, ESD

- Ergonomici – comoda altezza di lavoro e di impugnatura
- Resistenti – struttura saldata
- Versione ESD, zincatura elettrolitica e con ruote a conduttività elettrica

Portata: 500 kg. Altezza: 1120 mm. Altezza di lavoro: 895 mm. Numero piani: 2 pz. Altezza ripiani: 275 / 895 mm. Materiale superficie di carico: acciaio, zincato. Materiale telaio: acciaio. Materiale piano di lavoro: lamiera d'acciaio, zincata. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Versione ruote: gomma piena. Ø ruote: 200 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Altezza impugnatura: 1105 mm. Colore: zincatura. Lunghezza superficie di carico: 1050 mm.

Larghezza superficie di carico: 700 mm. Lunghezza: 1195 mm. Larghezza: 700 mm. ▶Art. 659 802 3H € 589.-
Lunghezza superficie di carico: 1250 mm. Larghezza superficie di carico: 800 mm. Lunghezza: 1395 mm. Larghezza: 800 mm. ▶Art. 659 810 3H € 579.-

Tutti gli articoli di questa pagina

EUROKRAFT
pro

by KAISER+KRAFT



10
anni
di garanzia



Evitano i danni causati dalle cariche elettrostatiche in magazzini, reparti di produzione, spedizioni ecc.

NOVITÀ

made in
GERMANY



Carrelli Premium per reparti di montaggio, versione ESD

- Saldature a tenuta d'olio e d'acqua
- Facilmente movimentabili anche con carico pesante
- Versione ESD con rivestimento a conduttività elettrica e ruote a conduttività elettrica

Lunghezza superficie di carico: 900 mm. Larghezza superficie di carico: 500 mm. Lunghezza: 1055 mm. Larghezza: 508 mm. Altezza: 1140 mm. Materiale superficie di carico: lamiera d'acciaio, verniciata a polvere. Materiale telaio: acciaio. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Versione ruote: gomma piena. Ø ruote: 160 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Altezza impugnatura: 1120 mm. Alzatina: 40 mm. Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Portata: 250 kg. Numero piani: 2 pz.

Altezza ripiani: 220 / 875 mm. ▶Art. 659 814 3H € 339.-
Portata: 350 kg. Numero piani: 3 pz. Altezza ripiani: 220 / 560 / 875 mm. ▶Art. 659 816 3H € 429.-

Carrelli a ripiani ESD Premium

- Scorrevoli e maneggevoli
- Estremamente versatili
- Versione ESD con ruote a conduttività elettrica e rivestimento a conduttività elettrica

Portata: 500 kg. Lunghezza superficie di carico: 1015 mm. Larghezza superficie di carico: 680 mm. Lunghezza: 1210 mm. Larghezza: 740 mm. Altezza: 1780 mm. Portata per ripiano: 50 kg. Ripiano di base: lamiera d'acciaio, zincata. Materiale: acciaio, verniciato a polvere. Colore: grigio chiaro RAL 7035. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo, 2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 200 mm. Versione ruote: gomma piena. Passo reg. altezza ripiani intermedi: 50 mm. Dimensioni maglie griglia anteriore: 50 x 50 mm. Dimensioni maglie griglia posteriore: 50 x 50 mm. Altezza di carico: 280 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Colore telaio: grigio

chiaro RAL 7035. Materiale telaio: lamiera d'acciaio, zincata. Caratteristiche: con serratura.

Versione carrelli a ripiani: con porta a doppio battente con serratura. Numero piani: 2 pz. Peso: 100 kg. ▶Art. 659 553 3H € 999.-

Versione carrelli a ripiani: con porta a doppio battente con serratura e ripiani. Peso: 131 kg. Colore superficie di carico: zincatura. Materiale superficie di carico: lamiera d'acciaio, zincata. ▶Art. 659 561 3H € 1360.-

