



made in GERMANY



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT



10
anni
di garanzia

Carrelli a pianale Premium

- Pratici – grande superficie di carico
- Flessibili e versatili
- Comoda impugnatura

Altezza di carico: 280 mm. Altezza impugnatura: 1100 mm.
Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo doppio,
2 rotelle a supporto fisso. Colore superficie di carico: nero.
Materiale impugnatura: metallo. Materiale telaio: acciaio,
verniciato a polvere.

Da
€ 245.-
Art. 114 424 3H

Per la vostra sicurezza

Di serie, rotelle pivotanti con fermo doppio conformi a EN 1757-3.



Tutte le portate indicate valgono per carichi uniformemente distribuiti.

Portata	kg	1	2	3	4	5	6
Dotazione		con impugnatura tubolare	con 1 sponda su un lato corto	con 2 sponde sui lati corti	con impugnatura tubolare	con impugnatura tubolare	con impugnatura tubolare
Versione ruote		ruote con camera d'aria	gomma piena	gomma piena	gomma piena	poliammide	gomma elastica
Cuscinetti ruota							cuscinetto a sfera
Materiale superficie di carico		plastica riciclata	plastica riciclata	plastica riciclata	plastica riciclata	plastica riciclata	pannello fenolico zigrinato con superficie antisdrucciolo
Versione impugnatura		fissato a vite	fissato a vite	fissato a vite	fissato a vite	fissato a vite	con saldatura
Altezza sponde	mm		500	500			
Materiale pareti laterali			faggio MDF	faggio MDF			
Lunghezza	Larghezza	Colore telaio					
1050 mm	700 mm	blu chiaro RAL 5012	Art. ▶114 426 3H € 409.-	▶114 433 3H 271.-	▶114 435 3H 335.-	▶114 424 3H 245.-	▶114 425 3H 309.-
1050 mm	700 mm	verde turchese RAL 6016	Art. 114 439 3H € 409.-	114 445 3H 271.-	▶114 447 3H 335.-	114 437 3H 245.-	114 438 3H 309.-
1250 mm	800 mm	blu chiaro RAL 5012	Art. ▶114 429 3H € 429.-	▶114 434 3H 309.-	▶114 436 3H 385.-	▶114 427 3H 319.-	▶114 428 3H 349.-
1250 mm	800 mm	verde turchese RAL 6016	Art. 114 442 3H € 429.-	114 446 3H 309.-	▶114 449 3H 385.-	114 440 3H 319.-	114 441 3H 349.-

Tutte le portate indicate valgono per carichi uniformemente distribuiti.

Carrelli a pianale con azionamento elettrico

- Altamente versatili grazie alla struttura modulare
- Funzionamento illimitato grazie alle batterie sostituibili
- Funzionamento intuitivo, pratico sistema di guida

Portata: 500 kg. Altezza di carico: 285 mm.
Altezza: 1300 mm. Altezza impugnatura: 1130 mm.
Ø ruote: 200 / 230 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti

con fermo, 2 ruote motrici. Colore superficie di carico: nero.
Colore telaio: blu chiaro RAL 5012. Materiale superficie di carico: plastica. Materiale telaio: acciaio. Capacità della batteria: 12 Ah. Tensione di alimentazione: AC 100 – 240 V. Durata di carica: 6 ore. Potenza: 0.25 kW. Tensione: 24 V. Velocità max: 5 km/h.



NOVITÀ

Collegamento tramite Bluetooth. Collegamento senza fili senza problemi anche se nelle vicinanze si trovano altri dispositivi.

Dotazione	con 1 sponda su un lato corto	con 2 sponde sui lati corti	con 2 sponde sui lati corti	con impugnatura tubolare	con impugnatura tubolare
Versione ruote	gomma piena / poliuretano	gomma piena / poliuretano	gomma piena / poliuretano	gomma piena / poliuretano	poliammide / poliuretano
Cuscinetti ruota	cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli	cuscinetto a rulli	cuscinetto a strisciamento
Altezza sponde	mm	500	500	500	
Materiale pareti laterali	pannello in MDF	pannello in MDF	griglia d'acciaio		
Lunghezza	Larghezza				
1370 mm	700 mm	Art. 649 456 3H € 2775.-		649 452 3H 2775.-	649 454 3H 2775.-
1420 mm	700 mm	Art. 649 458 3H € 2775.-			
1570 mm	800 mm	Art. 649 478 3H € 2825.-		649 474 3H 2825.-	649 476 3H 2825.-
1620 mm	800 mm	Art. 649 480 3H € 2900.-	649 490 3H 2900.-		