



Carrelli a pianale Premium

- Sponde grigliate estraibili singolarmente
- Flessibili e versatili
- Altezza impugnatura ergonomica

Altezza di carico: 280 mm. Altezza: 1100 mm. Altezza impugnatura: 1100 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Colore telaio: blu chiaro RAL 5012. Materiale superficie di carico: plastica. Materiale impugnatura: acciaio, verniciato a polvere. Versione impugnatura: fissa. Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. Dimensioni maglie: 50 x 50 mm.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Portata	kg	500	500	500	300	500	300	500	300	500
Dotazione		1 sponda frontale alta	2 sponde lunghe alte	2 sponde frontali alte	3 sponde alte	3 sponde alte	4 sponde a metà altezza	4 sponde a metà altezza	4 sponde alte	4 sponde alte
Versione ruote		ruote in gomma piena	ruote in gomma piena	ruote in gomma piena	ruote con camera d'aria	ruote in gomma piena	ruote con camera d'aria	ruote in gomma piena	ruote con camera d'aria	ruote in gomma piena
Altezza sponde	mm	500	500	500	500	500	250	250	500	500
Lunghezza	Larghezza									
1050 mm	700 mm	Art. ▶176 063 3H	▶176 068 3H		▶176 072 3H	▶176 071 3H	▶176 066 3H	▶176 065 3H	▶176 075 3H	▶176 074 3H
		€ 271.-	375.-		529.-	409.-	529.-	439.-	579.-	439.-
1250 mm	800 mm	Art. ▶176 064 3H	▶176 069 3H	▶176 070 3H		▶176 073 3H		▶176 067 3H		▶176 076 3H
		€ 309.-	409.-	385.-		439.-		489.-		499.-

NOVITÀ



Collegamento tramite Bluetooth.
Collegamento senza fili senza problemi
anche se nelle vicinanze si trovano altri
dispositivi.



Video
online!

Moduli elettrici NEO per carrelli elevatori ad azionamento manuale

- Facile spostamento di carichi fino a 500 kg
- Funzionamento illimitato grazie alle batterie sostituibili
- Testa del timone con velocità regolabile in modo preciso, pulsante di velocità di scorrimento, pulsante centrale e clacson

Tensione: 24 V. Tensione di alimentazione: AC 100 – 240 V. Profondità: 430 mm. Altezza: 255 mm. Colore: grigio antracite RAL 7016 / blu chiaro RAL 5012. Versione accumulatore: accumulatore agli ioni di litio. Potenza: 0.25 kW. Carica elettrica: 2 Ah. Durata di carica: 6 ore. Capacità della batteria: 12 Ah. Velocità max: 5 km/h.

Larghezza: 685 mm.

▶Art. **587 990 3H** € **2675.-**

Larghezza: 785 mm.

▶Art. **649 569 3H** € **2700.-**

Tutte le portate indicate valgono per carichi uniformemente distribuiti.