

Carrelli a pianale in alluminio

- Portata 150 kg
- Lunghezza della superficie di carico 450 – 670 mm

Portata: 150 kg. Dotazione: con 1 maniglione a spinta ribaltabile. Lunghezza superficie di carico: 670 mm. Larghezza superficie di carico: 440 mm. Altezza di carico: 160 mm. Lunghezza: 750 mm. Larghezza: 440 mm. Altezza impugnatura: 935 mm. Lunghezza da chiuso: 575 mm. Larghezza da chiuso: 440 mm. Altezza da chiuso: 240 mm. Peso: 9 kg. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Ø ruote: 100 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti, 2 rotelle a supporto fisso. Versione impugnatura: ripiegabile ed estraibile. Materiale telaio: alluminio. Caratteristiche: pieghevole.

► **Art. 968 370 3H € 187.-**



Carrelli a pianale in plastica

- Superficie di carico antiscivolo
- Maniglione ribaltabile
- Ruote in gomma piena antitraccia

Dotazione: con 1 impugnatura. Altezza impugnatura: 920 mm. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Cuscinetti ruota: cuscinetto a sfera. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Colore superficie di carico: nero. Materiale superficie di carico: polipropilene. Materiale impugnatura: tubo d'acciaio, cromato. Versione impugnatura: ribaltabile. Materiale telaio: tubo d'acciaio, cromato. Caratteristiche: pieghevole.

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Portata: 150 kg. Lunghezza superficie di carico: 710 mm. Larghezza superficie di carico: 455 mm. Altezza di carico: 165 mm. Peso: 9.5 kg. Ø ruote: 100 mm.

► **Art. 968 503 3H € 175.-**

Portata: 230 kg. Lunghezza superficie di carico: 815 mm. Larghezza superficie di carico: 505 mm. Altezza di carico: 190 mm. Peso: 12.6 kg. Ø ruote: 125 mm.

► **Art. 968 504 3H € 209.-**

Portata: 280 kg. Lunghezza superficie di carico: 915 mm. Larghezza superficie di carico: 610 mm. Altezza di carico: 190 mm. Peso: 13.5 kg. Ø ruote: 125 mm.

► **Art. 968 505 3H € 225.-**



Carrelli a pianale PREMIUM 150

- Pianale in lamiera d'acciaio zincata a fuoco
- Impugnatura cromata, pieghevole
- Rivestimento antiscivolo a lunga aderenza

Portata: 150 kg. Dotazione: con 1 maniglione a staffa ergonomico ribaltabile. Lunghezza superficie di carico: 710 mm. Larghezza superficie di carico: 450 mm. Altezza di carico: 148 mm. Altezza impugnatura: 890 mm. Peso: 12 kg. Versione ruote: gomma piena antitraccia. Ø ruote: 100 mm. Cuscinetti ruota: cuscinetto a sfera. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti, 2 rotelle a supporto fisso con protezione anti-filo. Materiale superficie di carico: lamiera d'acciaio, zincata a fuoco. Materiale impugnatura: tubo d'acciaio, cromato. Versione impugnatura: ribaltabile. Caratteristiche: pieghevole.

► **Art. 968 621 3H € 199.-**

A partire da: 2 pz.

► **Art. 968 634 3H € 175.-**



Da

€ 175.-

Art. 968 634 3H