



Versione da 10 tonnellate



Versione da 32 tonnellate

da € **5200.-**



Esempio d'utilizzo



La particolarità tecnica di questi rimorchi richiede una costruzione eseguita su commissione.

Vi chiediamo perciò di comprendere che, per tutti questi articoli, non è ammessa la restituzione.

Sterzo a ralla

- Particolarmente maneggevoli
- Versione da 20 a 40 tonnellate con assali oscillanti

Rimorchi per carichi pesanti

Conformi alle norme tedesche in materia di prevenzione degli infortuni UVV 48 sui dispositivi di sollevamento VGB 27

Versione ruote

Ruote doppie, in gomma piena su cerchioni in acciaio saldati. Doppi cuscinetti a rotolamento a norma DIN. Lubrificazione permanente a grasso, incapsulatura di protezione dalla polvere, a tenuta di grasso.

Pianale

In legno di conifera impregnato, una garanzia di resistenza nel tempo.

Verniciatura

Arancio puro RAL 2004.

Portata a 6 km/h	t	10	12	16	20	25	32	40
Ø x larghezza ruote	mm	415 x 200	405 x 260	425 x 300	415 x 200	405 x 260	425 x 300	550 x 320
Lungh. x largh. superficie di carico								
3200 x 1600 mm	Altezza di carico	mm	610	610	650			
	Art.		716 044-1E	716 048-1E	716 053-1E			
	€		5200.-	5600.-	5700.-			
4000 x 2000 mm	Altezza di carico	mm	630	645	670	750	790	835
	Art.		716 045-1E	716 050-1E	716 054-1E	920 436-1E	920 460-1E	609 991-1E
	€		5800.-	6300.-	7200.-	11500.-	12900.-	14500.-
5000 x 2000 mm	Altezza di carico	mm	650	660	690	750	790	835
	Art.		716 046-1E	716 051-1E	716 055-1E	920 444-1E	920 479-1E	609 992-1E
	€		6700.-	7200.-	7700.-	12500.-	13900.-	14900.-
								609 995-1E
								20900.-





Versione da 10 tonnellate



Versione da 40 tonnellate

da € **6200.-**



Su richiesta

- Diversi rivestimenti per i pianali
- Accessori vari
- Robuste gomme antiforatura con i vantaggi delle ruote con camera d'aria

Sterzo integrale con fusi a snodo

- Raggio di sterzata estremamente ridotto
- Angolo di sterzata 45°
- Tenuta perfetta della traiettoria
- Massima stabilità mediante supporto su quattro punti
- Timone sganciabile
- Versione da 20 a 50 tonnellate con assali oscillanti

Portata a 6 km/h	t	10	12	16	20	25	32	40	50
Ø x larghezza ruote	mm	415 x 200	405 x 260	425 x 300	415 x 200	405 x 260	425 x 300	550 x 320	540 x 400
Lungh. x largh. superficie di carico									
3200 x 1600 mm	Altezza di carico	mm	590	630	650				
	Art.		716 062-1E	716 068-1E	716 072-1E				
	€		6200.-	6400.-	7200.-				
4000 x 2000 mm	Altezza di carico	mm	610	650	670	730	730	730	880
	Art.		716 063-1E	716 069-1E	716 074-1E	920 738-1E	920 762-1E	609 996-1E	609 998-1E
	€		6900.-	7200.-	8200.-	12900.-	13900.-	16500.-	22900.-
5000 x 2000 mm	Altezza di carico	mm	630	660	690	730	730	730	880
	Art.		716 064-1E	716 070-1E	716 075-1E	920 746-1E	920 770-1E	609 997-1E	609 999-1E
	€		7500.-	7900.-	8800.-	13500.-	14900.-	17500.-	23900.-
6000 x 2500 mm	Altezza di carico	mm							880
	Art.								610 000-1E
	€								31900.-

A magazzino (ved. introduzione "i vantaggi")

SERVIZIO INFO-VELOX Telefono 031 44 32 1
Telefax 031 44 32 400

KAISER+KRAFT
TUTTO PER L'AZIENDA.