



Palette in legno e rivestimenti per palette disponibili su richiesta in altre versioni.



Mezze palette in legno

- Conformi a IPPC-ISPM-15
- La soluzione più comune per il trasporto e il magazzinaggio di merce
- Ideale come paletta per esposizioni

Materiale: legno. Lunghezza: 800 mm. Larghezza: 600 mm. Portata: 400 kg. Versione: ISPM 15. Peso: 80 kg. Possibilità di sollevamento con elevatore: 2 lati utili. Altezza entrata forche: 95 mm. Larghezza entrata forche lato lungo: 644 mm. Spessore materiale: 17 mm. Peso per ogni pezzo: 8 kg. Conf.: 10 pz.

Lunghezza	mm	800
Larghezza	mm	600
Portata	kg	400
Versione		ISPM 15
Possibilità di sollevamento con elevatore		2 lati utili
Altezza entrata forche	mm	95
Larghezza entrata forche lato lungo	mm	644
Spessore materiale	mm	17
Peso per ogni pezzo	kg	8
Conf.	pz.	10
A partire da		
1 conf.	Art.	523 218 3H
	€ / conf.	237.-

Palette euronorm in legno leggero

- Peso ridotto
- Conformi a IPPC-ISPM-15
- La soluzione più comune per il trasporto e il magazzinaggio di merce

Materiale: legno. Lunghezza: 1200 mm. Larghezza: 800 mm. Portata: 500 kg. Versione: ISPM 15. Peso: 150 kg. Possibilità di sollevamento con elevatore: 4 lati utili. Altezza entrata forche: 95 mm. Larghezza entrata forche lato corto: 644 mm. Larghezza entrata forche lato lungo: 1044 mm. Spessore materiale: 17 mm. Peso per ogni pezzo: 15 kg. Conf.: 10 pz.

Lunghezza	mm	1200
Larghezza	mm	800
Portata	kg	500
Versione		ISPM 15
Possibilità di sollevamento con elevatore		4 lati utili
Altezza entrata forche	mm	95
Larghezza entrata forche lato corto	mm	644
Larghezza entrata forche lato lungo	mm	1044
Spessore materiale	mm	17
Peso per ogni pezzo	kg	15
Conf.	pz.	10
A partire da		
1 conf.	Art.	523 221 3H
	€ / conf.	297.-

Palette di scambio EUR

- Entrate forche su 4 lati
- Conformi alle disposizioni UIC 435-2
- Con marchio di qualità EPAL

Materiale: legno. Lunghezza: 1200 mm. Portata: 1500 kg. Possibilità di sollevamento con elevatore: 4 lati utili. Conf.: 10 pz.

Larghezza	mm	800	1000	1000
Versione		EUR1	EUR2 con intelaiatura di base	EUR3
Altezza entrata forche	mm	100	95	100
Larghezza entrata forche lato corto	mm	600	810	710
Larghezza entrata forche lato lungo	mm	910	880	910
Peso per ogni pezzo	kg	28	30	34
A partire da				
1 conf.	Art.	►516 964 3H	516 933 3H	516 940 3H
	€ / conf.	439.-	535.-	535.-
3 conf.	Art.	►516 965 3H	516 934 3H	516 941 3H
	€ / conf.	415.-	su richiesta	su richiesta
5 conf.	Art.	►516 966 3H	516 935 3H	516 942 3H
	€ / conf.	405.-	su richiesta	su richiesta



Disponibile in quasi ogni colore RAL. Sovraprezzo del solo 10 %.

Telai con rotelle

- Per palette, contenitori a griglia e impilabili
- Robusta struttura in acciaio, telaio con traverse
- Per un trasporto sicuro e una presa ergonomica

Materiale telaio: profilato d'acciaio. Superficie: verniciatura a polvere. Colore telaio: blu chiaro RAL 5012. Lunghezza superficie di carico: 1210 mm. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 200 mm. Dotazione: angolari d'impilaggio / angolari di appoggio / telai angolari. Campo d'applicazione: per palette / per contenitori.

Portata	kg	500	1000	1000
Per dimensioni contenitore	mm	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 1000
Versione ruote		gomma piena	gomma elastica	gomma elastica
Altezza di carico				
280 mm	Art.	►478 022 3H	►569 037 3H	►729 304 3H
	€	271.-	335.-	439.-
650 mm	Art.	►729 307 3H	►729 308 3H	►729 311 3H
	€	475.-	519.-	579.-



Da
€271.-
Art. 478 022 3H

10
anni
di garanzia

