Vasche piatte in PE

- Per il magazzinaggio e il travaso a norma di taniche, fusti da 60 e 200 litri, batterie ecc.
- Altezza d'ingombro ridotta – soltanto 150 mm – movimentabili con carrelli per fusti
- Utilizzabili singolarmente e come protezione delle superfici

Altezza: 150 mm. Materiale: polietilene.
Marchio di collaudo: omologazione generale (DiBt) Berlino.
Classi di pericolosità: per sostanze inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4.

Con rampa d'accesso in PE (accessorio)

Da € *223.-*
Art. 116 062 3H

Capacità fusti		6 x 60 l	6 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l
Griglia		senza	con griglia in PE	senza	con griglia in PE	senza	con griglia in PE
Lunghezza	mm	1260	1260	1660	1660	2610	2610
Larghezza	mm	860	860	1260	1260	895	895
Portata	kg	1000	1000	2000	2000	2000	2000
Capacità di raccolta	l	150	150	300	300	300	300
	Art.	▸116 062 3H	▸116 063 3H	▸116 064 3H	▸116 065 3H	▸116 066 3H	▸116 067 3H
	€	**223.-**	**389.-**	**281.-**	**569.-**	**455.-**	**729.-**
Accessori							
Rampe d'accesso in PE	Art.	116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H	116 073 3H
	€	**217.-**	**217.-**	**217.-**	**217.-**	**217.-**	**217.-**

Tutti gli articoli di questa pagina

Homologación general de control DIBt, Berlin

Da € *1280.-*
Art. 116 071 3H

Vasche di raccolta in PE per serbatoi IBC/KTC

- Magazzinaggio interno a norma e travaso di serbatoi con liquidi aggressivi e inquinanti per le acque
- Ampio piano d'appoggio per un comodo posizionamento dei serbatoi
- Completamente in polietilene, altamente resistenti a oli, acidi, basi ecc.

Larghezza: 1350 mm. Materiale: polietilene. Griglia: con griglia in PE. Marchio di collaudo: omologazione generale (DiBt) Berlino. Classi di pericolosità: per liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4.

Più scelta online!

Capacità serbatoi da 1000 l	pz.	1	2
Lunghezza	mm	1760	2560
Altezza	mm	710	510
Portata	kg	2000	4000
Capacità di raccolta	l	1100	1140
Distanza entrate per forche	mm	165	495
Dimensioni entrata forche	mm	250 x 90	165 x 95
	Art.	▸116 071 3H	▸116 072 3H
	€	**1280.-**	**1600.-**
Accessori			
Contenitore ausiliario in PE per travasi	Art.	175 689 3H	▸175 690 3H
	€	**201.-**	**165.-**



Entrate forche (per dimensioni interne, vedi tabella)

Da € *315.-*
Art. 116 069 3H

Vasche di raccolta in PE per fusti da 200 litri

- Per il magazzinaggio interno, la movimentazione e il trasporto a norma di legge di liquidi aggressivi e inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4
- Accessibili su quattro lati con carrello elevatore e transpallet
- I fusti possono essere immagazzinati direttamente sulla griglia in PE o sulle palette

Materiale: polietilene. Griglia: con griglia in PE. Marchio di collaudo: omologazione generale (DiBt) Berlino. Classi di pericolosità: per liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4. Caratteristiche: impilabile. Distanza entrate per forche: 190 mm. Dimensioni entrata forche: 175 x 96 mm.

Capacità fusti		2 x 200 l	4 x 200 l
Lunghezza	mm	1222	1220
Larghezza	mm	817	1220
Altezza	mm	450	390
Portata	kg	680	1365
Capacità di raccolta	l	230	250
	Art.	▸116 069 3H	▸116 070 3H
	€	**315.-**	**479.-**

AMBIENTE