



Richiedere informazioni per dimensioni e versioni personalizzate!

Vasche di raccolta per scaffali con inserto in PE

- Per lo stoccaggio di sostanze aggressive, corrosive e infiammabili in taniche su palette
- Conversione degli scaffali modulari esistenti in un magazzino per sostanze pericolose conforme alla legge
- Vasca in acciaio con inserto in PE e telaio di fissaggio – da posizionare semplicemente sotto agli scaffali modulari

Larghezza: 1315 mm. Materiale: acciaio / polietilene. Altezza entrate forche: 100 mm. Marchio di collaudo: dichiarazione di conformità (ÜHP) secondo le disposizioni costruttive di cui alla lista A, parte 1, DIBt, Berlino. Spessore materiale: 3 mm. Classi di pericolosità: per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 – 3, per liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4 e per liquidi corrosivi della categoria GHS 1.



Lunghezza	mm		1765	2165	2165	2665	2665	2665	3265	3265	3265
Altezza	mm		255	230	510	210	305	440	195	270	385
Capacità di raccolta	l		240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000
Superficie	Colore										
verniciatura	arancione	Art.	588 797 3H	588 804 3H	588 812 3H	588 820 3H	588 828 3H	588 836 3H	588 843 3H	588 851 3H	588 859 3H
	RAL 2000	€	1120.-	1140.-	1360.-	1160.-	1360.-	1560.-	1480.-	1620.-	1880.-
verniciatura	blu chiaro	Art.	588 799 3H	588 807 3H	588 815 3H	588 823 3H	588 831 3H	588 838 3H	588 845 3H	588 853 3H	588 861 3H
	RAL 5012	€	1120.-	1140.-	1360.-	1160.-	1360.-	1560.-	1480.-	1620.-	1880.-
zincatura	zincatura	Art.	588 802 3H	588 810 3H	588 818 3H	588 826 3H	588 834 3H	588 841 3H	588 848 3H	588 856 3H	588 864 3H
		€	1140.-	1220.-	1420.-	1280.-	1480.-	1680.-	1620.-	1740.-	2025.-

Vasche di raccolta a pavimento per scaffali con inserto in PE e griglia

- Per lo stoccaggio di sostanze aggressive, corrosive e infiammabili in taniche su palette – la griglia per vasca può essere utilizzata come ripiano di stoccaggio inferiore
- Conversione degli scaffali modulari esistenti in un magazzino per sostanze pericolose conforme alla legge
- Vasca in acciaio con inserto in PE, telaio di fissaggio, griglia – da posizionare semplicemente sotto agli scaffali modulari

Larghezza: 1315 mm. Materiale: acciaio / polietilene. Griglia: con griglia zincata. Portata: 1000 kg/m². Altezza entrate forche: 100 mm. Marchio di collaudo: dichiarazione di conformità (ÜHP) secondo le disposizioni costruttive di cui alla lista A, parte 1, DIBt, Berlino. Spessore materiale: 3 mm. Classi di pericolosità: per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 – 3, per liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4 e per liquidi corrosivi della categoria GHS 1.



Lunghezza	mm		1765	2165	2165	2665	2665	2665	3265	3265	3265
Altezza	mm		255	230	510	210	305	440	195	270	385
Capacità di raccolta	l		240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000
Superficie	Colore										
verniciatura	arancione	Art.	588 867 3H	588 875 3H	588 883 3H	588 890 3H	588 897 3H	588 905 3H	588 913 3H	588 920 3H	588 927 3H
	RAL 2000	€	1240.-	1360.-	1560.-	1420.-	1560.-	1800.-	1920.-	2075.-	2250.-
verniciatura	blu chiaro	Art.	588 869 3H	588 877 3H	588 885 3H	588 892 3H	588 899 3H	588 907 3H	588 915 3H	588 922 3H	588 929 3H
	RAL 5012	€	1240.-	1360.-	1560.-	1420.-	1560.-	1800.-	1920.-	2075.-	2250.-
zincatura	zincatura	Art.	588 872 3H	588 880 3H	588 888 3H	588 895 3H	588 902 3H	588 910 3H	588 918 3H	588 925 3H	588 932 3H
		€	1280.-	1420.-	1620.-	1480.-	1680.-	1920.-	2025.-	2175.-	2350.-

Vasche per fusti e per IBC con inserto in PE e griglia

- Per la conservazione di sostanze aggressive, corrosive e infiammabili come acidi, basi, sostanze chimiche e oli
- Robusta vasca in acciaio con durevole inserto in PE, telaio di fissaggio e griglia
- Con omologazione – dichiarazione di conformità ÜHP secondo StawaR

Materiale: lamiera d'acciaio. Griglia: griglia in acciaio, zincata. Versione: con inserto in PE. Marchio di collaudo: dichiarazione di conformità (ÜHP) secondo le disposizioni costruttive di cui alla lista A, parte 1, DIBt, Berlino. Classi di pericolosità: per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 – 3, per liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4 e per liquidi corrosivi della categoria GHS 1.



Capacità fusti		1 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l		
Capacità serbatoi da 1000 l	pz.					1	2
Lunghezza	mm	812	1212	1212	2412	1472	2662
Larghezza	mm	812	812	1212	812	1472	1312
Altezza	mm	468	363	288	253	623	438
Capacità di raccolta	l	200	200	200	200	1000	1000
Superficie	Colore						
verniciatura	blu chiaro	Art.	909 582 3H	909 583 3H	909 584 3H	909 585 3H	909 586 3H
	RAL 5012	€	819.-	899.-	1020.-	1280.-	1680.-
zincatura	zincatura	Art.	909 588 3H	909 589 3H	909 590 3H	909 591 3H	909 592 3H
a fuoco	a fuoco	€	849.-	939.-	1060.-	1360.-	1940.-