



Antiappannanti  
antigelo

Versione con riscaldamento elettrico, isolamento della vasca di raccolta, luce interna, set scaffali e rampa d'accesso (accessori)




Altre versioni come container con impianto di condizionamento dell'aria o container antincendio disponibili su richiesta.

## Container termoisolati per magazzinaggio di sostanze pericolose

- I container termoisolati proteggono le sostanze preziose dagli effetti del gelo e dalle basse temperature
- Pareti, copertura e ante rivestite internamente di materiale isolante non infiammabile spesso 60 mm
- Riscaldamento (accessori) a circolazione d'aria o elettrico a seconda della versione, con o senza protezione per atmosfera esplosiva

Posizione porta a due battenti: lato lungo. Altezza interna: 1900 mm. Materiale: lamiera d'acciaio. Superficie: zincatura. Altezza utile porta: 1900 mm. Tipo di porta: ante a battente doppio. Magazzinaggio: protetto dal gelo. Colore: zincatura. Classi di pericolosità: per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 – 3 e per liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4. Marchio di collaudo: omologazione generale (DiBt) Berlino.

**Viene consegnato montato.**



| Larghezza esterna                                         | mm                | 2075       | 3075       | 4075       | 5075       | 6075       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Profondità esterna                                        | mm                | 1075       | 2075       | 2875       | 2075       | 2875       |
| Altezza esterna                                           | mm                | 2385       | 2385       | 2400       | 2385       | 2385       |
| Capacità di raccolta                                      | l                 | 300        | 1000       | 2000       | 1300       | 2800       |
| Larghezza interna                                         | mm                | 1840       | 2840       | 3840       | 4840       | 5840       |
| Profondità interna                                        | mm                | 910        | 1840       | 2640       | 1840       | 2640       |
| Larghezza utile porta                                     | mm                | 1950       | 1750       | 1950       | 1950       | 1950       |
| Carico neve                                               | kg/m <sup>2</sup> | 200        | 200        | 150        | 200        | 150        |
|                                                           | Art.              | 453 879 3H | 453 880 3H | 453 882 3H | 453 881 3H | 453 883 3H |
|                                                           | €                 | 5000.-     | 7600.-     | 14800.-    | 10400.-    | 20100.-    |
| <b>Accessori</b>                                          |                   |            |            |            |            |            |
| Riscaldamento a circolazione d'aria                       | Art.              | 453 884 3H | 453 884 3H | 453 885 3H | 453 884 3H | 453 885 3H |
|                                                           | €                 | 1120.-     | 1120.-     | 1400.-     | 1120.-     | 1400.-     |
| Riscaldamenti elettrici per uso in atmosfera esplosiva T3 | Art.              | 453 886 3H | 453 886 3H | 453 887 3H | 453 887 3H | 453 888 3H |
|                                                           | €                 | 4650.-     | 4650.-     | 5200.-     | 5200.-     | 9300.-     |
| Sovrapprezzo isolamento della vasca                       | Art.              | 523 507 3H | 523 508 3H | 454 738 3H | 523 509 3H | 454 739 3H |
|                                                           | €                 | 659.-      | 1060.-     | 1880.-     | 1740.-     | 2700.-     |
| Sovrapprezzo per verniciatura esterna RAL 5015            | Art.              | 605 272 3H | 605 278 3H | 605 291 3H | 605 285 3H | 605 297 3H |
|                                                           | €                 | 375.-      | 525.-      | 709.-      | 749.-      | 959.-      |



### Set di scaffali a griglia

Materiale: lamiera d'acciaio, zincata. Profondità ripiani: 500 mm. Profondità totale: 500 mm. Numero ripiani: 3 pz.

### Rampe d'accesso

Lunghezza: 1200 mm. Larghezza: 1000 mm. Materiale: lamiera d'acciaio. Superficie: zincatura.

**Art. 605 322 3H € 489.-**

### Sistemi di controllo aria di scarico esplosiva

**Art. 118 316 3H € 2400.-**

### Scarico con gru o carrello elevatore

**Art. 605 323 3H € su richiesta**

### Lampade interne

Tensione: 230 V.

**Art. 605 321 3H € 779.-**

Caratteristiche: protezione antideflagrante.

**Art. 605 320 3H € 1020.-**

Il luogo di scarico deve essere raggiungibile con un autocarro a rimorchio.

Per le operazioni di scarico sono necessari una gru o un carrello elevatore. In caso di mancata disponibilità, si prega d'inserire nell'ordine lo scarico con gru/carrello elevatore.

| Larghezza ripiani | mm | 800        | 1800       | 2600       |
|-------------------|----|------------|------------|------------|
| Art.              |    | 605 317 3H | 605 318 3H | 605 319 3H |
| €                 |    | 435.-      | 535.-      | 829.-      |