



Justrite

Armadietti di sicurezza FM

- Per il magazzino di liquidi infiammabili e inquinanti per le acque conformemente a FM (attendersi alle disposizioni vigenti nel paese d'utilizzo)
- Magazzinaggio efficiente direttamente sul posto di lavoro
- Accesso rapido e diretto alle sostanze più utilizzate

Materiale: lamiera d'acciaio, verniciata a polvere. Classi di pericolosità: per liquidi inquinanti per le acque delle categorie GHS 1 – 4. Colore corpo: giallo. Colore porta: giallo. Tipo di porta: anta a battente. Serratura: serratura a cilindro su tre punti. Numero ripiani: 1 pz. Materiale ripiani: lamiera d'acciaio, zincata. Portata per ripiano: 159 kg. Numero vasche: 1 pz.

In Germania, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo questi armadi non sono omologati per lo stoccaggio di sostanze infiammabili.

Attendersi alle disposizioni vigenti nel paese d'utilizzo. Eventualmente accertare le possibilità d'impiego con le rispettive autorità competenti.

Larghezza esterna	mm	432	432	591	591	889	889
Altezza esterna	mm	559	559	889	889	889	889
Profondità esterna	mm	432	432	457	457	559	559
Larghezza interna		349					
Altezza interna		470					
Profondità interna		349					
Versione porta		manuale	chiusura automatica	manuale	chiusura automatica	manuale	chiusura automatica
Numero ante	pz.	1	1	1	1	2	2
Passo di regolazione altezza ripiani				76	76	76	76
Capacità vasca di raccolta	l	6	6	10	10	18.5	18.5
	Art.	▶424 758 3H	424 760 3H	▶424 762 3H	424 764 3H	424 767 3H	424 769 3H
	€	679.-	909.-	829.-	1100.-	1300.-	1520.-
Accessori							
Ripiani	Art.	516 574 3H	516 574 3H	516 576 3H	516 576 3H	516 578 3H	516 578 3H
	€	50.90	50.90	65.90	65.90	111.-	111.-



Armadietti antincendio tipo 30 per sostanze pericolose

- Per il magazzino di piccole quantità di liquidi infiammabili negli ambienti di lavoro, in conformità a DIN EN 14470-1 e TRGS 510
- Magazzinaggio sicuro direttamente sul posto di lavoro di liquidi infiammabili come bombolette spray, vernici ecc., per es. sopra il banco di lavoro
- A portata di mano. Risparmio di tempo e sicurezza sul posto di lavoro

Resistenza alle fiamme: 30 minuti. Larghezza esterna: 995 mm. Altezza esterna: 482 mm. Profondità esterna: 470 mm. Larghezza interna: 942 mm. Altezza interna: 414 mm. Profondità interna: 419 mm. Materiale: lamiera d'acciaio, verniciata a polvere. Classi di pericolosità: per sostanze infiammabili nei luoghi di lavoro in conformità a DIN EN 14470-1 e TRGS 510 (allegato 3).

Aerazione: collegamento all'impianto di estrazione aria (NW 75). Peso: 76.68 kg. Colore corpo: grigio antracite RAL 7016. Colore porta: grigio antracite RAL 7016. Tipo di porta: anta a battente. Numero ante: 2 pz. Numero vasche: 1 pz. Capacità vasca di raccolta: 5 l.

Serratura: senza chiusura.

Art. 118 465 3H € 1060.-

Serratura: serratura a cilindro profilato.

Art. 118 466 3H € 1220.-

Ripiani per contenitore di sicurezza

Materiale: lamiera d'acciaio. Portata: 75 kg.

Art. 118 468 3H € 80.90

Con serratura a cilindro profilato