

Pompe manuali e a pedale per taniche

- Per acidi, basi, detersivi
- Mandata sicura continua senza interruzioni
- Per tutti i fusti comunemente in commercio con Ø bocchettone 35 – 70 mm – Il tubo di pescaggio si adatta automaticamente a tutte le altezze dei fusti



In caso d'impiego con sostanze aggressive o di dubbi sull'idoneità della pompa, richiederne preventivamente le caratteristiche di resistenza.

Versione pompa	pompa a mano in PP	pompa a pedale in PP	pompa a mano in PVDF	pompa a mano in acciaio inox
Per sostanze	acidi, basi, detersivi deboli	acidi, basi, detersivi deboli	acidi, basi, sostanze aggressive	liquidi difficilmente infiammabili della classe di pericolosità AIII (VbF)
Profondità di pescaggio	mm 700	900	700	900
Portata	l/min 26	30	20	26
Diametro tubo	mm 18	22	16	18
Art.	►913 500 3H	►913 498 3H	►913 501 3H	►913 503 3H
€	109.-	163.-	191.-	191.-



Pompe manuali per liquidi aggressivi

- Per liquidi aggressivi come acidi, basi (non per solventi)
- Le parti che entrano a contatto con i liquidi sono in acciaio inox, PPS e FKM
- Con erogatore a gomito e tubo di aspirazione telescopico – per fusti da 50 a 200 litri

Versione pompa: pompa manuale con tubo di aspirazione telescopico. Per sostanze: acidi, basi, soluzioni alcaline, alcool, gasolio, cherosene, lubrificanti, oli leggeri, paraffina, sostanze chimiche a base acquosa e additivi antigelo. Materiale pompa: acciaio inox / PPS / FPM. Portata: 0.30 l/corsa. Lunghezza tubo di pescaggio: 400 – 900 mm. Viscosità a +20 °C max: 200 mPas. Peso: 1.3 kg.

►Art. 119 948 3H € 85.90



Con flessibile (accessorio)

Pompe manuali a stantuffo per olio e diesel

- Per oli e gasolio
- Pompa pressofusa e inossidabile, stantuffo e valvole in plastica
- Con tubo di pescaggio, raccordo filettato per il fissaggio al fusto e predisposizione per chiusura con lucchetto

Versione pompa: pompa con tubo di pescaggio, avvistamento fusto e dispositivo per chiusura con lucchetto, adatto a tutti i fusti standard. Per sostanze: olio e gasolio. Materiale pompa: pressofuso inossidabile. Portata: 0.25 l/corsa. Lunghezza tubo di pescaggio: 840 mm. Diametro nominale tubo flessibile: DN 16. Filettatura: R 2 pollici. Viscosità a +20 °C max: 200 mPas. Peso: 2.7 kg.

►Art. 598 895 3H € 105.-

Kit con flessibile

Lunghezza: 1500 mm.

►Art. 598 909 3H € 40.90

Pompe a stantuffo girevole

- Con manovella ed erogatore a gomito – Tubo per il collegamento all'erogatore a gomito disponibile come accessorio
- Per uno svuotamento completo del fusto

Versione pompa: pompa a stantuffo girevole. Lunghezza tubo flessibile di aspirazione / mandata regolabile su misura: 4000 mm. Lunghezza flessibile d'aspirazione: 1600 mm. Filettatura: R 2 pollici.



Tubo per il collegamento al tubo a gomito di travaso disponibile come accessorio.

Per sostanze	oli non viscosi e gasolio	carburante per motori diesel e oli combustibili	sostanze chimiche, acidi e basi
Materiale pompa	alluminio	alluminio	acciaio inox / PTFE
Portata l/corsa	0.28	1	0.28
Lunghezza tubo di pescaggio mm	1150	1030	1080
Diametro nominale tubo flessibile pollici	1	1 1/4	1
Viscosità a +20 °C max mPas	410	95	410
Art.	►454 235 3H	►454 236 3H	►454 237 3H
€	96.90	171.-	375.-
Accessori			
Kit con flessibile	Art. ►454 238 3H	►454 239 3H	►454 238 3H
€	79.90	90.90	79.90



Con kit flessibile (accessorio)