

Aspiratori professionali per solidi/liquidi con accessori professionali

- Con isolamento acustico
- Grande raggio d'azione grazie al lungo cavo di alimentazione e al tubo flessibile d'aspirazione di 3,2 m

Potenza assorbita: 1400 Watt. Accessori standard: Ø sistema 35 mm, 1 flessibile d'aspirazione 3,2 m, 1 impugnatura tubolare in acciaio inox con saracinesca per aria secondaria, 2 tubi di aspirazione in acciaio inox da 500 mm ciascuno, 1 accessorio professionale per pavimenti 45 (alluminio) con listello in gomma e setole, 1 becco per fughe, 1 spazzola. Vuoto: 259 mbar. Portata aria: 69 l/s. Versione turbina: ad alta velocità. Numero motori: 1 pz. Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti, 2 ruote. Lunghezza cavo alimentazione: 12 m. Livello di pressione acustica: 68.5 dB(A).

Capacità contenitore	l	35	45
Peso	kg	12.8	15.66
Materiale contenitore		acciaio inox	plastica
Art.		►119 154 3H	►119 155 3H
€		509.-	499.-
Accessori			
Sacchi filtro in tessuto-non-tessuto	Art.	►483 813 3H	►730 686 3H
€		107.-	88.90
Conf.		10 pz.	10 pz.

Tutti gli articoli di questa pagina **starmix**  made in GERMANY



Aspiratori industriali per solidi/liquidi con accessori professionali

- Per la pulizia di grandi superfici e di macchinari
- Con grande vano di raccolta e chassis ribaltabile
- Con speciale filtro pieghevole (superficie filtrante pari a ca. 3200 cm²) e sacco-filtro in poliestere (superficie filtrante di ca. 3100 cm²)

Capacità contenitore: 78 l. Altezza: 970 mm. Accessori standard: Ø sistema 35 mm, 1 flessibile d'aspirazione 3,2 m, 1 impugnatura tubolare in acciaio inox con

saracinesca per aria secondaria, 2 tubi di aspirazione in acciaio inox da 500 mm ciascuno, 1 accessorio professionale per pavimenti 45 (alluminio) con listello in gomma e setole, 1 becco per fughe, 1 spazzola. Vuoto: 205 mbar. Materiale contenitore: acciaio, cromato. Larghezza: 630 mm. Lunghezza: 615 mm. Superficie filtrante: 3200 cm². Dotazione ruote: 2 rotelle pivotanti, 2 ruote.

Potenza assorbita	Watt	2400	3600
Peso	kg	33	35
Portata aria	l/s	2 x 54	3 x 54
Versione turbina		a 2 motori, con raffreddamento a by-pass	a 3 motori, con raffreddamento a by-pass
Livello di pressione acustica	dB(A)	77	79
Art.		►730 929 3H	►730 930 3H
€		869.-	1020.-
Accessori			
Sacchi filtro in tessuto-non-tessuto	Art.	►730 686 3H	►730 686 3H
€		88.90	88.90
Conf.		10 pz.	10 pz.
Cartucce filtro pieghevole	Art.	►730 931 3H	►730 931 3H
€		53.90	53.90



Aspiratori industriali di sicurezza, classe M/H

- Con pulizia del filtro intelligente a impulsi senza interruzione del lavoro
- Protezione dei collaboratori da polveri nocive per la salute e non esplosive
- Semplice manovrabilità grazie alle grandi ruote e alle rotelle pivotanti rinforzate

Capacità contenitore: 35 l. Altezza: 920 mm. Potenza assorbita: 1600 Watt. Accessori standard: sistema con Ø di 35 mm, 1 flessibile d'aspirazione di 5 m, 1 manicotto di collegamento (graduato), 2 cartucce, 3 speciali sacchetti in PE svuotabili. Vuoto: 280 mbar. Portata aria: 75 l/s. Materiale contenitore: plastica. Versione turbina: bypass. Numero motori: 1 pz. Larghezza: 400 mm. Lunghezza: 660 mm. Superficie filtrante: 8600 cm².

Peso	kg	17.27	18.66
Per sostanze		polveri classe M	polveri classe H
Art.		490 453 3H	490 454 3H
€		969.-	1100.-
Accessori			
Speciali sacchi svuotabili in PE	Art.	614 361 3H	614 361 3H
€		167.-	167.-
Conf.		10 pz.	10 pz.
Cassette per filtro a pieghe	Art.	614 362 3H	614 359 3H
€		109.-	243.-
Conf.		2 pz.	2 pz.
Cassette per filtro a pieghe	Art.	—	614 359 3H
€		—	243.-
Conf.		—	2 pz.



Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, polveri di legno



Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) $< 0,1 \text{ mg/m}^3$, polveri cancerogene, polveri contenenti agenti patogeni



Spedizione gratuita.
Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

KAISER+KRAFT

455

AMBIENTE