

Tutti gli articoli di questa pagina



Mini cacciaviti a cricchetto

- La testa completamente chiusa impedisce l'ingresso di trucioli o simili. Basse vibrazioni
- Versione corta

Pressione d'esercizio max.: 6.3 bar. Lunghezza: 150 mm. Consumo d'aria: 72 l/min.
Coppia max per svitare: 40 N-m. Livello di pressione acustica: 90 dB(A). Livello di potenza sonora: 101 dB(A). Peso: 0.55 kg.

►Art. 570 554 3H € 153.-



Cricchetti reversibili a dentatura fine HiPer 3HP

- Estremamente più potente dei cricchetti con dimensioni paragonabili
- La funzione di blocco della leva di inversione offre protezione contro la commutazione accidentale
- Aumento della vita utile grazie all'utilizzo dei più recenti lubrificanti nel meccanismo del cricchetto

Peso: 0.08 kg. Versione: con chiusura a sfera. Lunghezza: 116 mm.
Norma: DIN 3122, ISO 3315. Quadro di manovra in pollici: 1/4. Dente: 90 pz.

►Art. 570 553 3H € 57.90

Cricchetti reversibili a dentatura fine HiPer 6HP

- Gli stretti margini di tolleranza di fabbricazione garantiscono la protezione contro la penetrazione di sporco
- Di qualità, facili da pulire, resistenti alla corrosione
- Possibilità di sospensione integrata nella maniglia

Peso: 0.62 kg. Versione: con chiusura a sfera. Lunghezza: 275 mm.
Norma: DIN 3122, ISO 3315. Quadro di manovra in pollici: 1/2. Dente: 90 pz.

►Art. 570 552 3H € 70.90

Chiavi dinamometriche

- Progettate per l'uso in officina
- Ampia gamma di applicazioni per il serraggio controllato di viti per pneumatici, veicoli a due ruote, automobili e veicoli commerciali, nonché per varie applicazioni nell'industria e nell'attività artigianale
- Guarnizione ottimizzata per la protezione da corpi estranei

Precisione di intervento: $\pm 3\%$. Norma: DIN 3120.

Peso: 1.16 kg. Larghezza: 44 mm. Lunghezza: 519 mm.
Quadro di manovra in pollici: 1/2. Dente: 32 pz.

►Art. 570 551 3H € 185.-

Peso: 0.41 kg. Larghezza: 24 mm.
Lunghezza: 234 mm. Quadro di manovra in pollici: 1/4. Dente: 20 pz.

►Art. 570 550 3H € 189.-



Con le chiavi dinamometriche HAZET delle serie 5000 e 6000, i test di resistenza a lungo termine hanno dimostrato che non è più necessario tornare al valore di scala più piccolo.

Avvitatori a impulsi turbo MINI TWIN extra corti

- Veicola l'aria di scarico attraverso la maniglia verso il basso
- Vibrazioni ridotte e facile utilizzo
- L'innovativo motore pneumatico a 8 pale con prestazioni di impatto superiori del 25% garantisce la massima coppia

Versione: a due livelli (movimento destro), un livello (movimento sinistro). Pressione d'esercizio max.: 6.3 bar. Coppia consigliata: 542 N-m. Consumo d'aria: 133.1 l/min. Coppia max per svitare: 1600 N-m. Livello di pressione acustica: 92.5 dB(A). Livello di potenza sonora: 103.5 dB(A). Peso: 1.64 kg.

►Art. 570 555 3H € 237.-



Avvolgitubi

- Non più tubi flessibili in giro, pericolo di incidenti ridotto
- Riavvolgimento pulito grazie alla guida automatica, riavvolgimento frenato per prevenire il rischio di incidenti
- Maschera di foratura integrata per il montaggio su imballaggi in cartone

Utilizzo: veicolo commerciale. Lunghezza tubo flessibile: 15 m. Lunghezza: 378 mm. Larghezza: 459 mm.

►Art. 570 548 3H € 179.-



AZIENDA