

Dispositivi di sollevamento

Transpallet

a partire da pagina 92

Elevatori e minielevatori

Pagine 102 - 109

Accessori per elevatori

Pagina 110

Piattaforme di lavoro

Pagina 111

Carrelli elevatori a pianale

a partire da pagina 112

Piani di sollevamento

Pagine 122 - 124

NOVITÀ



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *basic*

Transpallet standard

- Ruote sterzanti in poliuretano
- Rulli di ingresso per l'inserimento trasversale nelle palette

Portata: 2500 kg. Lunghezza: 1530 mm. Larghezza: 550 mm. Altezza: 1220 mm. Lunghezza forche: 1150 mm. Larghezza forche: 160 mm. Larghezza di carico: 550 mm. Materiale ruote sterzanti: poliuretano. Diametro ruote sterzanti: 180 mm. Diametro rulli forche: 80 mm. Materiale: acciaio. Colore: arancio puro RAL 2004. Superficie: verniciatura a polvere. Dotazione: rulli d'ingresso. Caratteristiche: manuale / mobile.

Range di sollevamento	mm	85 – 195	85 – 195	85 – 200	85 – 200
Materiale rulli forche		poliuretano	poliuretano	nylon	nylon
Versione rulli forche		in tandem	singoli	in tandem	singoli
Larghezza rulli forche	mm	70	93	70	93
Altezza del timone		1220	1220		
A partire da					
1 pz.	Art.	►658 288 3H € 359.-	►658 287 3H € 349.-	176 288 3H	►176 289 3H € 385.-
3 pz.	Art.	►658 299 3H € 349.-	►658 298 3H € 339.-	290 465 3H	►290 466 3H € 375.-

Portata: 2500 kg. Range di sollevamento: 85 – 200 mm. Larghezza: 540 mm. Altezza: 1240 mm. Larghezza forche: 160 mm. Larghezza di carico: 540 mm. Angolo di sterzata: 205 °. Materiale rulli forche: poliuretano. Diametro ruote sterzanti: 200 mm. Versione rulli forche: in tandem. Diametro rulli forche: 80 mm. Materiale: acciaio. Colore: giallo melone RAL 1028. Superficie: verniciatura a polvere. Altezza del timone: 1240 mm. Caratteristiche: manuale / mobile.

Materiale ruote sterzanti				gomma piena	poliuretano
Lunghezza	Lunghezza forche	A partire da			
1200 mm	800 mm	1 pz.	Art. €	►658 290 3H 399.-	►658 292 3H 385.-
1200 mm	800 mm	3 pz.	Art. €	►658 301 3H 385.-	►658 303 3H 375.-
1560 mm	1150 mm	1 pz.	Art. €	►658 289 3H 399.-	►658 291 3H 385.-
1560 mm	1150 mm	3 pz.	Art. €	►658 300 3H 385.-	►658 302 3H 375.-

Portata: 2500 kg. Range di sollevamento: 85 – 200 mm. Larghezza: 540 mm. Altezza: 1240 mm. Larghezza forche: 160 mm. Larghezza di carico: 540 mm. Angolo di sterzata: 205 °. Materiale ruote sterzanti: poliuretano. Materiale rulli forche: poliuretano. Diametro ruote sterzanti: 200 mm. Versione rulli forche: in tandem. Diametro rulli forche: 80 mm. Materiale: acciaio. Colore: giallo melone RAL 1028. Superficie: verniciatura a polvere. Versione freni: con freno di servizio e stazionamento. Altezza del timone: 1240 mm.

Lunghezza	Lunghezza forche	A partire da		
1200 mm	800 mm	1 pz.	Art. €	►658 294 3H 609.-
1200 mm	800 mm	3 pz.	Art. €	►658 305 3H 585.-
1560 mm	1150 mm	1 pz.	Art. €	►658 293 3H 609.-
1560 mm	1150 mm	3 pz.	Art. €	►658 304 3H 585.-



Transpallet

- Per impiego intensivo
- Impugnatura del timone con rivestimento in gomma
- Rulli di ingresso per l'inserimento trasversale nelle palette

NOVITÀ



Transpallet con freno

- Freno di esercizio e stazionamento
- Per impiego intensivo
- Rulli di ingresso per l'inserimento trasversale nelle palette

NOVITÀ