

Transpallet con bilancia

- Per pesate di controllo
- Per convalida in accettazione merci
- Pesatura delle spedizioni

Portata: 2000 kg. Range di sollevamento: 85 – 200 mm. Lunghezza: 1542 mm. Lunghezza forche: 1150 mm. Larghezza forche: 160 mm. Larghezza di carico: 540 mm. Angolo di sterzata: 205 °. Dotazione bilancia: incl. batteria. Peso: 79 kg. Materiale ruote sterzanti: poliuretano. Materiale rulli forche: poliuretano. Diametro ruote sterzanti: 180 mm. Larghezza ruote sterzanti: 50 mm. Versione rulli forche: in tandem. Diametro rulli forche: 80 mm. Larghezza rulli forche: 70 mm. Colore: giallo melone RAL 1028. Classe di protezione: IP65. Dotazione: bilancia. Caratteristiche: manuale / mobile. Sensibilità: 5 / 20 kg. Altezza cifre: 18 mm.

► **Art. 968 925 3H € 929.-**



Funzionamento semplicissimo

1. Per tarare, accendere l'unità di pesatura
2. Azionare la pompa fino a quando le forche non si trovano all'altezza di riferimento
3. Premere il tasto di taratura
4. Abbassare le forche e posizionare le merci
5. Per pesare, azionare la pompa fino a quando le forche non si trovano all'altezza di riferimento

Tolleranze di misurazione

50 – 500 kg ± 20 kg
500 – 1000 kg ± 30 kg
1000 – 1500 kg ± 40 kg
1500 – 2000 kg ± 50 kg

Sensibilità

Fino a 1000 kg = 5 kg / oltre 1000 kg = 20 kg

Display

Altezza caratteri 18 mm. IP65, con protezione da polvere e spruzzi d'acqua.



Transpallet con bilancia

- Portata 2200 kg, passo 1000 g
- Precisione con un margine di errore inferiore allo 0,1% del carico
- Sistema di misurazione a quattro punti

10
anni
di garanzia

Portata: 2200 kg. Baricentro del carico: 578 mm. Range di sollevamento: 88 – 208 mm. Lunghezza: 1570 mm. Lunghezza forche: 1150 mm. Larghezza forche: 170 mm. Larghezza di carico: 560 mm. Angolo di sterzata: 205 °. Dotazione bilancia: con accumulatore da 6 volt e caricatore. Peso: 110 kg. Materiale ruote sterzanti: gomma piena. Materiale rulli forche: poliuretano. Diametro ruote sterzanti: 200 mm. Larghezza ruote sterzanti: 40 mm. Versione rulli forche: in tandem. Diametro rulli forche: 80 mm. Larghezza rulli forche: 70 mm. Altezza del timone: 1225 mm. Dotazione: bilancia / rulli d'ingresso. Caratteristiche: manuale / mobile. Campo di misura: 0 - 2200 kg. Campo di misura I: 2200 kg. Sensibilità: 1 kg. Altezza cifre: 30 mm. Tolleranza pesatura: <0,1 %.

► **Art. 969 022 3H € 1620.-**



Funzioni

- Azzeramento
- Taratura fino al 100%, anche tara multipla
- Immissione manuale della tara
- Indicazioni negative
- Aggiunta di più pesate
- Conteggio pezzi mediante quantità di riferimento e molto altro ancora

