

## Transpallet con bilancia di precisione

- Estremamente robusti e resistenti, massima precisione con un margine di errore inferiore allo 0,1 % del carico
- Per pesare la merce da spedire
- Per i controlli di commissionamento

Portata: 2200 kg. Baricentro del carico: 578 mm. Range di sollevamento: 85 – 205 mm. Lunghezza: 1570 mm. Lunghezza forche: 1155 mm. Larghezza forche: 170 mm. Larghezza di carico: 560 mm. Angolo di sterzata: 210 °.

Peso: 155 kg. Materiale ruote sterzanti: gomma piena. Materiale rulli forche: poliuretano. Diametro ruote sterzanti: 200 mm. Larghezza ruote sterzanti: 40 mm. Versione rulli forche: in tandem. Diametro rulli forche: 80 mm. Larghezza rulli forche: 70 mm. Altezza cifre: 25 mm. Tolleranza pesatura: < 0,1 %. Capacità batteria: <150 ore. Durata di carica: <10 ore.

### Su richiesta

Versione per pesate soggette a verifica, migliore sensibilità, maggiore portata e altre lunghezze e larghezze.



Versione con stampante termica



Display con numero di pezzi



### Su richiesta

Versione per pesate soggette a verifica, migliore sensibilità, maggiore portata e altre lunghezze e larghezze.

La fornitura comprende il caricabatterie esterno.



Dotazione bilance	senza stampante	con stampante termica	senza stampante	con stampante termica
Versione bilancia	con display standard	con display standard	con display per conteggio pezzi	con display per conteggio pezzi
Campo di misura	kg		0 - 2200	0 - 2200
Campo di misura I	0 - 1100	0 - 1100		2200
Campo di misura II	1100 - 2200	1100 - 2200		
Sensibilità	kg		0,5	0,5
Sensibilità I	0,2	0,2		
Sensibilità II	0,5	0,5		
Art.	►614 627 3H	614 628 3H	614 630 3H	614 631 3H
€	2225,-	2925,-	2700,-	3275,-

Spedizione gratuita.  
Più di 90.000 articoli.

Servizio Info-Velox 031 44 32 1

**KAISER+KRAFT**