

## Doppelscheren-Hub-Plattformwagen

- Heben, senken, transportieren
- Immer die richtige Arbeitshöhe
- Tragfähigkeit 650 kg – Hubhöhe bis 1410 mm

Tragfähigkeit: 650 kg. Hubbereich: 470 – 1410 mm.

Gesamtlänge: 1260 mm. Gesamtbreite: 670 mm.

Plattfomoberfläche: pulverbeschichtet.

Plattformfarbe: reinorange RAL 2004.

Schiebebügelausführung: starr.

Schiebebügeloberfläche: pulverbeschichtet.

Schiebebügelfarbe: signalblau RAL 5005. Pedaltritte bis

max. Hub: 95 Stück. Radausstattung: 2 Lenkräder mit

Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radmaterial: Polyurethan.

Rad-Ø: 150 mm. Ausführung: Doppelschere.

Gestelloberfläche: pulverbeschichtet.

Gestellfarbe: signalblau RAL 5005. Gewicht: 175 kg.

Plattformbreite: 520 mm. Plattformlänge: 1010 mm.

Eigenschaft: mobil / manuell.

► Nr. 519 986 3H Fr. 1929.-



Dieses Gerät wurde auf unseren Wunsch besonders kräftig dimensioniert. Das verbreiterte Fahrwerk und verstärkte Scheren sorgen für hohe Standfestigkeit. Das hier einzigartige **Soft-Stop-Ventil** vermindert die Absenkgeschwindigkeit kurz vor Aufsetzen. Dies schont Hubtisch und Ladung. Bei der Handhabung empfindlicher Güter sehr zu empfehlen!



Schnelle Höhenverstellung mit dem Akkuschauber

## Spindelhubtischwagen

- Exklusiv mit abnehmbarer Kurbel für Akkuschauber-Betrieb
- Millimetergenaue Höheneinstellung per Spindel und Handkurbel
- Stabile Position selbst bei längerer Stillstandszeit, kein Nachgeben wie bei hydraulischen Hubtischen üblich

Plattfomoberfläche: pulverbeschichtet. Plattformfarbe: reinorange

RAL 2004. Schiebepügeloberfläche: pulverbeschichtet.

Radausstattung: 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Bockrollen.

Radmaterial: Polyurethan. Ausführung: Spindel.

Gestelloberfläche: pulverbeschichtet. Gestellfarbe: signalblau RAL 5005.

Eigenschaft: mobil / manuell.

### Akkuschauber nicht im Lieferumfang!

Bei der Auswahl eines Akkuschaubers zum Anheben (bis ca. 150 kg) achten Sie bitte auf das lastabhängige, hohe erforderliche Drehmoment.

<b>Tragfähigkeit</b>	<b>kg</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>500</b>
Hubbereich	mm	420 – 820	420 – 1040	500 – 1100
Plattformlänge	mm	750	950	1200
Plattformbreite	mm	500	600	800
Gesamtlänge	mm	800	950	1250
Gesamtbreite	mm	500	600	800
Rad-Ø	mm	100	125	150
Gewicht	kg	45	78	140
	Nr.	►483 911 3H	►519 988 3H	►483 912 3H
	Fr.	669.-	869.-	1650.-
<b>Zubehör</b>				
Rollenbahnen starr	Nr.	–	–	►519 997 3H
	Fr.			999.-

### Rollenbahnen starr

Farbe: reinorange RAL 2004.

Bauhöhe: 84 mm. Ausführung: starr.

Rollenlänge: 430 mm.

Rollenabstand: 110 mm.

Tragfähigkeit: 500 kg. Für

Plattformmaße: 1010 x 520 mm.

Rollen-Ø: 57 mm.

► Nr. 519 994 3H Fr. 569.-

Rollenlänge: 428 mm.

Rollenabstand: 110 mm.

Tragfähigkeit: 1000 kg. Für

Plattformmaße: 1010 x 520 mm.

Rollen-Ø: 60 mm.

► Nr. 519 996 3H Fr. 779.-

Rollenlänge: 708 mm.

Rollenabstand: 107 mm.

Tragfähigkeit: 1000 kg. Für

Plattformmaße: 1200 x 800 mm.

Rollen-Ø: 60 mm.

► Nr. 519 997 3H Fr. 999.-

### Rollenbahnen drehbar

Rollenlänge: 430 mm.

Rollenabstand: 110 mm. Farbe: reinorange

RAL 2004. Bauhöhe: 92 mm.

Tragfähigkeit: 500 kg. Ausführung: drehbar.

Für Plattformmaße: 1010 x 520 mm.

Rollen-Ø: 57 mm.

► Nr. 519 998 3H Fr. 749.-



Bitte beachten Sie beim Einsatz von Rollenbahnen die beim Verschieben entstehende Schwerpunktverlagerung.