

5

**Jahre
Garantie**



Video
online!



Ab
Fr. **1590.-**
Nr. 554 813 3H

QUIPO

★★★

Dreh-Hubtische

- Dreh-Plattform
- Einfach und robust
- Ohne Hydraulik – keine Leckagen

Tragfähigkeit: 2000 kg. Hubbereich: 241 - 705 mm. Ausführung Plattform: Rund / Drehscheibe. Hubantrieb: Federausgleich. Ausstattung: Stapler-Einfahrtaschen. Plattformbreite: 1110 mm. Plattformlänge: 1110 mm. Eigenschaft: mobil / manuell.

Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: melonengelb RAL 1028.

► Nr. 532 962 3H Fr. 1979.-

Oberfläche: Edelstahl.

Rahmenfarbe: Edelstahl.

► Nr. 532 963 3H Fr. 4790.-

Kompakt-Hubtische

- Frei aufstellbar
- Einbaubar – die Plattform bündig mit dem Boden
- Zu beladen mit Gegengewichtstapler

Hubbereich: 190 – 1010 mm. Ausführung Plattform: geschlossen. Betriebsspannung: 400 V. Steuerspannung: 24 V. Hubantrieb: Elektrohydraulik. Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012. Scherenfarbe: tiefschwarz RAL 9005.

Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: tiefschwarz RAL 9005. Ausstattung: mit Hand-Bedienelement. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 6 Hube je Stunde. Plattformbreite: 800 mm. Plattformlänge: 1300 mm. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

Tragfähigkeit	kg	1000	2000
Betriebsspannung			
230 V	Nr.	554 815 3H	554 817 3H
	Fr.	1695.-	1695.-
400 V	Nr.	968 791 3H	
	Fr.	2595.-	



**Mehr Auswahl
online!**

Alle Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-Bestimmungen.



Ab
Fr. **1695.-**
Nr. 554 811 3H

Auffahren über mitgelieferten
Auffahrkeil



Flachform-Hubtische

- Für Euro- und Industriepaletten passend
- Ein Gegengewichtstapler ist nicht erforderlich

Tragfähigkeit: 1000 kg. Steuerspannung: 24 V. Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012. Rahmenfarbe: tiefschwarz RAL 9005. Ausstattung: mit Hand-Bedienelement. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 6 Hube je Stunde. Hubzeit ohne Last: 18 sek. Hubzeit Volllast: 23 sek. Plattformbreite: 1140 mm. Plattformlänge: 1450 mm. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

Hubbereich	mm	80 – 840	85 – 840
Ausführung Plattform		U-Form	G-Form
Innenbreite		580	
Betriebsspannung			
230 V	Nr.	554 809 3H	
	Fr.	1695.-	
400 V	Nr.	968 793 3H	►968 794 3H
	Fr.	4379.-	4379.-