



## Doppelscheren-Hubtische

- Hubhöhe bis 2 m
- Frei aufstellbar

Ausführung Plattform: geschlossen. Betriebsspannung: 400 V.  
 Steuerspannung: 24 V. Hubantrieb: hydraulisch. Plattformfarbe: lichtblau RAL 5012.  
 Plattformoberfläche: pulverbeschichtet. Scherenfarbe: tiefschwarz RAL 9005.  
 Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: lichtblau RAL 5012. Ausstattung: mit Hand-  
 Bedienelement. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: max. 12 Hube je Stunde.  
 Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.

Die Doppelscheren-Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-Bestimmungen.

Tragfähigkeit	kg	1000	2000	4000
Hubbereich	mm	305 – 1780	360 – 1780	400 – 2050
Plattformlänge	mm	1300	1300	1700
Plattformbreite	mm	820	820	1200
Hubzeit ohne Last	sek	25	30	45
Hubzeit Volllast	sek	30	35	48
	Nr.	175 816 3H	175 817 3H	175 818 3H
	Fr.	5490.-	6090.-	7290.-



## Stationäre Kompakt-Hubtische

- Preisgünstig durch Produktion in Großserien
- Bewährt im täglichen 8-Stunden-Betrieb
- Robuste Bauweise

Ausführung Plattform: geschlossen. Betriebsspannung: 400 V.  
 Drehstrom. Steuerspannung: 24 V. Hubantrieb: Elektrohydraulik.  
 Plattformfarbe: ultramarinblau RAL 5002. Plattformmaterial: Glattblech.  
 Plattformoberfläche: pulverbeschichtet. Scherenfarbe: signalorange  
 RAL 2010. Oberfläche: pulverbeschichtet. Rahmenfarbe: ultramarinblau  
 RAL 5002. Hubintensität bei Volllast im 1-Schicht-Betrieb: 3 – 4 Hube  
 je Stunde. Eigenschaft: stationär / elektrohydraulisch.



Video  
online!

1000-kg-Ausführung

Die stationären Kompakt-Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570 und den VDE-Bestimmungen.

Hubintensität bei Volllast: Im 1-Schicht-Betrieb 3 – 4 Hube je Stunde.

230-Volt-Ausführung auf Anfrage.

Tragfähigkeit	kg	200	500	1000	1200	1500	1500	2000
Hubbereich	mm	280 – 1450	160 – 760	180 – 1000	210 – 1210	210 – 1210	210 – 1210	200 – 1020
Plattformlänge	mm	900	900	1200	1500	1500	1500	1300
Plattformbreite	mm	600	600	800	1200	1000	800	800
Leistung	kW	0.37	0.37	0.75	1,5	1,5	1,5	1,5
Hub	mm	1170	600	820	1000	1000	1000	820
	Nr.	►986 311 3H	986 310 3H	►921 241 3H	540 088 3H	►921 242 3H	986 319 3H	►986 318 3H
	Fr.	3779.-	3129.-	3629.-	4929.-	4929.-	3929.-	3050.-