

Werkstattkrane BLUE

- Komfortables Be- und Entladen von Schwerlast
- Schnelles Heben und punktgenaues Senken
- Einfache Bedienung und mobil einsetzbar

Farbe: lichtblau RAL 5012. Hydraulikpumpe: doppelt wirkend. Radlagerung: Kugellager.

Auf Anfrage erhalten Sie individuelle Sonderanfertigungen.

 **Mehr Auswahl online!**



Tragfähigkeit	kg	500	750	1000	1500	2000
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm)		500 (1080)	750 (1050)	1000 (1085)	1500 (1130)	2000 (1310)
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm)	kg	420 (1180)	600 (1150)	830 (1210)	1250 (1330)	1650 (1520)
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm)	kg	360 (1280)	500 (1250)	670 (1335)	1000 (1530)	1400 (1720)
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm)	kg	300 (1380)	450 (1400)	500 (1460)	750 (1730)	1200 (1920)
Gesamtbreite	mm	975	950	1140	1190	1190
Gesamthöhe	mm	1650	1750	1785	2310	2310
Gesamtlänge	mm	1300	1700	1742	2200	2200
Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen	mm	2500	2400	2450	3060	3150
Kranarmlänge max.	mm	1380	1400	1460	1730	1920
Kranarmlänge min.	mm	1080	1050	1085	1130	1310
Radausführung		Polyamid	Polyamid	Polyamid	Polyurethan	Polyurethan
Laufreddurchmesser	mm	125	160	200	200	200
Lenkraddurchmesser	mm	100	125	125	200	200
Ausführung		paralleles Fahrgestell	klappbar, gespreiztes Fahrgestell	paralleles Fahrgestell	zerlegbar, paralleles Fahrgestell	zerlegbar, paralleles Fahrgestell
Fahrgestellhöhe	mm	135	170	170	215	215
Nr.		►757 912 3H	►704 621 3H	►704 623 3H	►739 397 3H	►739 460 3H
Fr.		1250.-	1390.-	2029.-	3779.-	4590.-