



Individuelle Sonderlösungen auf Anfrage.

## Werkstattkrane

- Unterstützen beim Handling von schweren Gütern
- Hochwertige Hydraulik
- Schnell einsatzbereit

Tragfähigkeit: 500 kg. Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm): 500 kg.  
Farbe: basaltgrau RAL 7012.  
Hydraulikpumpe: doppelt wirkend.  
Radlagerung: Kugellager.

Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm)	kg	500 (895 mm)	500 kg (1060 mm)
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm)	kg	425 (997 mm)	450 (1160 mm)
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm)	kg	350 kg (1100 mm)	400 (1260 mm)
Gesamtbreite	mm	948	992
Gesamthöhe	mm	1532	1613
Gesamtlänge	mm	1620	1527
Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen	mm	2080	2490
Kranarmlänge max.	mm	1095	1360
Kranarmlänge min.	mm	895	1060
Radausführung		Nylon	Polyurethan
Laufreddurchmesser	mm	150	125
Lenkraddurchmesser	mm	100	125
Ausführung		gespreiztes Fahrgestell	paralleles Fahrgestell
Fahrgestellhöhe	mm	165	155
Hubhöhe max. Kranarm eingeschoben	mm	1920	2220
Nr.		►484 140 3H	►484 139 3H
Fr.		819.-	959.-

## Gegengewichtskrane

- Unkompliziertes Anfahren und Aufnehmen von Lasten durch kompakte Bauweise
- Vielseitig einsetzbar z.B. beim Werkzeugwechsel oder Entladen von Gütern
- Erleichtert den Betriebsalltag durch eine hohe Mobilität und einfache Manövrierfähigkeit

Farbe: lichtblau RAL 5012. Gesamtbreite: 910 mm.  
Gesamtlänge: 1750 mm. Hubhöhe max. Kranarm ausgezogen: 2700 mm. Hydraulikpumpe: doppelt wirkend.  
Kranarmlänge max.: 2080 mm. Kranarmlänge min.: 925 mm.  
Radausführung: Polyurethan. Radlagerung: Kugellager.  
Laufreddurchmesser: 160 mm. Lenkraddurchmesser: 160 mm.  
Ausführung: Kransäule klappbar. Fahrgestellhöhe: 280 mm. Hubhöhe max. Kranarm eingeschoben: 2060 mm. Radstand: 1500 mm.



Tragfähigkeit	kg	250	350	550
Tragfähigkeit (bei Kranarmlänge mm)	kg	250 (925)	350 (925)	550 (925)
Tragfähigkeit 1 (bei Kranarmlänge mm)	kg	200 (1210)	280 (1210)	450 (1210)
Tragfähigkeit 2 (bei Kranarmlänge mm)	kg	150 (1500)	210 (1500)	350 (1500)
Tragfähigkeit 3 (bei Kranarmlänge mm)	kg	100 (1800)	150 (1800)	250 (1800)
Tragfähigkeit 4 (bei Kranarmlänge mm)	kg	50 (2080)	100 (2080)	150 (2080)
Nr.		►739 398 3H	►739 399 3H	►739 400 3H
Fr.		4150.-	4350.-	4650.-