



Verpackungseinheit 2 Stück.

Nicht die passende Länge dabei? Auf Anfrage erhalten Sie weitere Größen mit je 1 m mehr Nutzlänge.



Verpackungseinheit 2 Stück.

Hebebänder

- Strapazierfähiges Polyestergewebe nach EN 1492-1, PU- imprägniert
- Eingewebter Tonnenstreifen für noch mehr Halt
- Tragfähigkeitsaufdruck für eine schnelle Unterscheidung

Stärke: 7 mm. Material: Polyestergewebe mit PU- Imprägnierung. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C. VE: 2 Stück.

Tragfähigkeit einfach direkt	kg	1000	1000	2000	3000
Tragfähigkeit einfach geschnürt	kg	800	800	1600	2400
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt	kg	2000	2000	4000	6000
Breite	mm	50	30	60	90
Kennfarbe		violett	violett	grün	gelb
Befestigungsart	Länge				
mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz	1 m	Nr. ▶176 374 3H Fr. / VE 167.-			
mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz	2 m	Nr. ▶176 375 3H Fr. / VE 179.-		176 378 3H 245.-	176 380 3H 359.-
mit 2 Bügeln für kombinierten Einsatz	3 m	Nr. 176 376 3H Fr. / VE 183.-		176 379 3H 275.-	176 381 3H 395.-
mit 2 verstärkten Schlaufen	2 m	Nr. ▶176 416 3H Fr. / VE 62.50		▶176 420 3H 105.-	176 423 3H 137.-
mit 2 verstärkten Schlaufen	3 m	Nr. ▶176 417 3H Fr. / VE 78.-		▶176 421 3H 135.-	176 424 3H 163.-
mit 2 verstärkten Schlaufen	4 m	Nr. ▶176 418 3H Fr. / VE 92.50		▶176 422 3H 155.-	176 425 3H 193.-

Rundschlingen

- Aus Polyester mit abriebfester Schutzhülle und eingewebten Tonnenstreifen für mehr Halt
- Tragfähigkeitsaufdruck für leichte Unterscheidbarkeit
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C

Material: Polyestergewebe mit PU- Imprägnierung. Befestigungsart: als Rundschlinge. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C. VE: 2 Stück.

Tragfähigkeit einfach direkt	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Tragfähigkeit einfach geschnürt	kg	800	1600	2400	3200	4000
Tragfähigkeit doppelt aufgehängt	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Auflagefläche unter Last	mm	37	44	57	65	80
Kennfarbe		violett	grün	gelb	grau	rot
Nutzlänge						
1000 mm	Nr. ▶176 382 3H Fr. / VE 37.-	▶176 387 3H 52.-	▶176 393 3H 68.50	176 399 3H 93.-	176 403 3H 113.-	176 405 3H 135.-
1500 mm	Nr. ▶176 383 3H Fr. / VE 47.-	▶176 388 3H 67.-	▶176 394 3H 93.-	176 401 3H 117.-	176 403 3H 135.-	176 406 3H 163.-
2000 mm	Nr. ▶176 384 3H Fr. / VE 56.50	▶176 390 3H 85.-	▶176 395 3H 119.-	176 402 3H 135.-	176 403 3H 155.-	176 407 3H 183.-
3000 mm	Nr. ▶176 385 3H Fr. / VE 75.-	▶176 391 3H 115.-	▶176 396 3H 163.-	176 403 3H 177.-	176 403 3H 215.-	176 407 3H 275.-
4000 mm	Nr. ▶176 386 3H Fr. / VE 95.50	▶176 392 3H 145.-	▶176 398 3H 193.-	176 404 3H 215.-	176 404 3H 275.-	176 408 3H 359.-
5000 mm	Nr. ▶176 426 3H Fr. / VE 133.-	▶176 428 3H 179.-	▶176 429 3H 225.-	176 430 3H 255.-	176 430 3H 319.-	176 431 3H 395.-



In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.

10
Jahre
Garantie

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
pro

made in
GERMANY

Anschlagmittel-Garderoben

- Stufenlose Höhenverstellung der Querbalken
- 12 galvanisch verzinkte Haken inkl. Montageset

Farbe: melonengelb RAL 1028. Breite: 908 mm. Tragfähigkeit: 1000 kg.

Ausführung: fahrbar.
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit Feststellern, 2 Laufrollen. Rad-Ø: 150 mm.
Radlagerung: Gleitlager.

Höhe: 1970 mm. Länge: 1900 mm. Gewicht: 89 kg.

▶Nr. 483 802 3H Fr. 1650.-

Höhe: 1866 mm. Länge: 2500 mm. Gewicht: 99 kg.

▶Nr. 483 804 3H Fr. 1750.-

Ausführung: stationär.

Höhe: 1970 mm. Länge: 1900 mm. Gewicht: 85 kg.

▶Nr. 483 803 3H Fr. 1629.-

Höhe: 1866 mm. Länge: 2500 mm. Gewicht: 95 kg.

▶Nr. 483 805 3H Fr. 1695.-