

## Thermoplastische Gummireifen

- Reifen nicht ausölend
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi. Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.  
Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Gleitlager.  
Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C.  
Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.  
Eigenschaft: spurlos / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand.

Rad-Ø	mm	75	100	125	
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	75	80	100	
Radbreite	mm	25	32	32	
Bauhöhe	mm	100	135	160	
Schraublochdurchmesser	mm	6	8,5	8,5	
Plattenmaß Bockrolle	mm	60 x 60	77 x 67	77 x 67	
Plattenmaß Lenkrolle	mm	60 x 60	77 x 67	77 x 67	
Schraublochabstand	mm	48 / 38 x 48 / 38	61,5 / 51,5 x 56,5 / 46,5	61,5 / 51,5 x 56,5 / 46,5	
Bauform	Lieferumfang				
Lenkrolle	4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp	Nr. Fr.	►969 286 3H 63.50	►969 288 3H 127.-	►969 291 3H 145.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr. Fr.	►969 287 3H 55.-	►969 289 3H 127.-	►969 292 3H 137.-
Bockrolle	2 Bockrollen				

proroll



TRANSPORT

## Thermoplastische Gummireifen

- Auf Polypropylen-Felge
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi. Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.  
Befestigungsart: Gewindestift / Rückenloch.  
Radlagerung: Gleitlager. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C. Gewindestiftabmessungen: M 10 x 18 mm.  
Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.  
Eigenschaft: spurlos / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand.

Rad-Ø	mm	75	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	75	80	100
Radbreite	mm	25	32	32
Bauhöhe	mm	100	135	160
Schraublochdurchmesser	mm	10,5	11	11
Lieferumfang				
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp	Nr. Fr.	►969 294 3H 57.-	►969 296 3H 127.-	►969 298 3H 137.-
4 x Lenkrollen	Nr. Fr.	►969 293 3H 47.-	►969 295 3H 98.50	►969 297 3H 127.-

Gehäuse und Radachse aus rostfreiem **Edelstahl**. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

## Polyurethanreifen auf Polyamid-Felgen

- Spurlos
- Abrieb- und schnittfest
- Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Laugen

Radmaterial: Polyurethan. Felgenmaterial: Polyamid. Gehäusematerial: Edelstahl.  
Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Gleitlager.  
Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C.  
Gehäuseoberfläche: Edelstahl. Shorehärte: 95 A.  
Eigenschaft: bodenschonend / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand / spurlos.



Hohe Tragfähigkeit



Spurlos



Edelstahl Rostfrei

Rad-Ø	mm	100	125	160
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	140	180	240
Radbreite	mm	30	32	38
Bauhöhe	mm	128	155	197
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	11
Nabenlänge	mm	40	44	58
Nabenbohrung	mm	12	15	20
Plattenmaß Bockrolle	mm	102 x 80	102 x 80	135 x 110
Plattenmaß Lenkrolle	mm	102 x 80	102 x 80	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 x 60	80 x 60	105 x 80
Bauform				
Bockrolle	Nr. Fr.	►610 055 3H 36.50	►610 059 3H 44.50	►940 284 3H 75.-
Lenkrolle	Nr. Fr.	►610 052 3H 46.50	►610 057 3H 53.50	►940 281 3H 93.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr. Fr.	►610 053 3H 57.-	►610 058 3H 65.-	►940 282 3H 127.-
Zubehör				
Räder	Nr. Fr.	►610 056 3H 12.-	►610 060 3H 19.50	►940 285 3H 26.-



## Polyamid-Räder

- Wartungsfrei, leichter Lauf
- Abriebfest
- Hohe Tragfähigkeit

Radmaterial: Polyamid. Felgenmaterial: Polyamid. Gehäusematerial: Edelstahl.  
Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Gleitlager.  
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C. Gehäuseoberfläche: Edelstahl.  
Eigenschaft: bodenschonend / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand / spurlos.



Hohe Tragfähigkeit



Wartungsfrei



Edelstahl Rostfrei

Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	150	150	180	300	300
Radbreite	mm	30	32	34	40	50
Bauhöhe	mm	108	128	155	197	235
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	9	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	48	58	60
Nabenbohrung	mm	12	12	10	20	20
Plattenmaß Bockrolle	mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105
Plattenmaß Lenkrolle	mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105
Schraublochabstand	mm	80 x 60	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80
Bauform						
Bockrolle	Nr. Fr.	►940 288 3H 28.50	►940 293 3H 29.-	►940 297 3H 36.50	►940 301 3H 65.-	►940 306 3H 78.-
Lenkrolle	Nr. Fr.	►940 286 3H 38.50	►940 290 3H 39.50	►940 295 3H 46.50	►940 299 3H 85.-	►940 303 3H 95.50
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr. Fr.	►940 287 3H 53.-	►940 292 3H 53.50	►940 296 3H 57.-	►940 300 3H 127.-	►940 304 3H 127.-
Zubehör						
Räder	Nr. Fr.	►940 289 3H 7.50	►940 294 3H 9.-	►940 298 3H 12.-	►940 302 3H 15.50	►940 307 3H 24.50

Kostenloser Versand.  
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 041 747 10 10

KAISER+KRAFT