

Container-Kombinationen

- Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme
- Schneelast max. 200 kg/m²
- Durch längsseitiges Verbinden entstehen Kleinlagerhallen bis 30 m²

Oberfläche: verzinkt. Schneelast: 200 kg/m². Material: Trapezblech, verzinkt.
Türart: Flügeltür. Türbreite licht: 1150 mm. Türhöhe licht: 1890 mm.
Farbe: verzinkt.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



Container mit Auffahrrampe aus
rutschfestem Aluminiumblech

Außenbreite	mm	3100	3100	4100	4100	5100	5100
Außentiefe	mm	4200	6300	4200	6300	4330	6560
Außenhöhe	mm	2100	2100	2100	2100	2315	2315
Innenhöhe im Bereich der Containerverbindung	mm	1775	1775	1705	1705	1875	1875
Module	Stück	2	3	2	3	2	3
Ausführung Boden							
mit Fußboden	Nr.	700 564 3H	700 567 3H	700 565 3H	700 569 3H	700 566 3H	700 570 3H
	Fr.	6090.-	9190.-	7790.-	10590.-	9390.-	13690.-
ohne Fußboden	Nr.	927 053 3H	927 054 3H	927 055 3H	927 056 3H	927 057 3H	927 059 3H
	Fr.	5890.-	8590.-	7690.-	10390.-	9090.-	12690.-

Auffahrrampe

Länge: 1465 mm. Breite: 870 mm.
Material: Aluminiumblech.

Nr. 605 227 3H Fr. 819.-

Lagerregalsysteme mit 3 Böden

Tiefe: 420 mm.
Bodenausführung: 3 freitragende
Fachböden. Material: Stahlblech, verzinkt.
Traglast: 80 kg.

Breite: 1000 mm.
Nr. 913 191 3H Fr. 385.-

Breite: 2000 mm.
Nr. 913 192 3H Fr. 419.-

Türanschlag links, nicht nachrüstbar

Höhe: 1890 mm. Breite: 1150 mm.

Nr. 741 975 3H Fr. 185.-

Geräteleisten

Material: Stahl, verzinkt. Anzahl
Haken: 5 Stück.

Nr. 123 552 3H Fr. 85.-

Doppelflügeltüren für Lagercontainer, nicht nachrüstbar

Höhe: 1890 mm. Breite: 1950 mm.

Nr. 123 528 3H Fr. 325.-

Schlauch- und Kabelaufhängung

Material: Stahl, verzinkt. Farbe: verzinkt.

Nr. 700 571 3H Fr. 72.-

Dachlichtband,
Antikondenswasserbeschichtung,
zusätzliche Türen, Fenster sowie viele
weitere Optionen auf Anfrage.

Freitragende Konstruktion zur vollen
Nutzung der gesamten Bodenfläche.
Im 100-mm-Raster höhenverstellbar.

Isoliercontainer

- Montiert geliefert – schnell aufgestellt und sofort einsetzbar
- Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech mit 40 mm EPS-Isolierung
- Innenbereich mit 0,8 mm Feinblech ausgekleidet, Baustoffklasse DIN 4102-1, B1

Außentiefe: 2100 mm. Außenhöhe: 2425 mm. Bodenmaterial: Holz.
Oberfläche: isoliert. Schneelast: 135 kg/m². Flächenlast: 500 kg/
m². Material: Trapezblech, verzinkt. Türart: Doppel-Flügeltüren.
Bodenstärke: 18 mm. Verschlussart: Drückergarnitur mit Profilzylinder
(inkl. 3 Schlüsseln). Gesamt-Türbreite: 1750 mm. Türhöhe: 2230 mm.
Farbe: verzinkt. Türfarbe: verzinkt.

Montierte Anlieferung.



Ohne Zubehör
(Auffahrrampe)

Außenbreite	mm	2100	3100	4100	5100	6100
	Nr.	971 003 3H	971 004 3H	971 005 3H	971 007 3H	971 008 3H
		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Zubehör						
Frostwächter	Nr.	971 009 3H	971 009 3H	971 009 3H	971 009 3H	971 009 3H
	Fr.	379.-	379.-	379.-	379.-	379.-