

Kleingebinde-Hand-/Fuß-Pumpen

- Für Säuren, Laugen, Reiniger
- Sicherer, kontinuierlicher Förderstrom, kein Pulsieren
- Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 – 70 mm – das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an



Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.

Ausführung Pumpe	PP-Handpumpe	PP-Fußpumpe	PVDF-Handpumpe	Edelstahl-Handpumpe
Für Medien	schwache Säuren, Laugen, Reiniger	schwache Säuren, Laugen, Reiniger	Säuren, Laugen, aggressive Medien	schwer entzündliche Flüssigkeiten der Gefahrenklasse AIII (VbF)
Tauchtiefe	mm	700	900	700
Fördermenge	l/min	26	30	20
Rohrdurchmesser	mm	18	22	16
Nr.	►913 500 3H	►913 498 3H	►913 501 3H	►913 503 3H
Fr.	129.-	197.-	259.-	259.-



Handpumpen für aggressive Flüssigkeiten

- Für aggressive Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen (keine Lösemittel)
- Medien berührende Teile aus Edelstahl, PPS und FPM
- Mit Auslaufbogen und Teleskopsaugrohr – passend für 50- bis 200-Liter-Fässer

Ausführung Pumpe: Handpumpe mit Teleskopsaugrohr. Für Medien: Säuren, Laugen, alkalihaltige Lösungen, Alkohol, Diesel, Kerosin, Schmierstoffe, leichte Öle, Paraffin, wasserbasierende Chemikalien und Frostschutzmittel. Pumpenmaterial: Edelstahl / PPS / FPM. Fördermenge: 0.30 l/Hub. Tauchrohr-Länge: 400 – 900 mm. Viskosität bei +20 °C max.: 200 mPas. Gewicht: 1.3 kg.

►Nr. 119 948 3H Fr. 269.-



Mit Schlauch (Zubehör)

Hand-Kolbenpumpen für Öl/ Diesel

- Für Öle und Dieselkraftstoff
- Pumpe aus nichtrostendem Druckguss, Kolben und Ventile aus Kunststoff
- Mit Tauchrohr, Fassverschraubung und Vorrichtung für Vorhängeschloss

Ausführung Pumpe: Pumpe mit Tauchrohr, Fassverschraubung und Vorrichtung für Vorhängeschloss. Passend für alle üblichen Normfässer. Für Medien: Öl und Diesel. Pumpenmaterial: nichtrostender Druckguss. Fördermenge: 0.25 l/Hub. Tauchrohr-Länge: 840 mm. Nennweite Schlauch: DN 16. Gewinde: R 2 Zoll. Viskosität bei +20 °C max.: 200 mPas. Gewicht: 2.7 kg.

►Nr. 598 895 3H Fr. 157.-

Schlauchgarnituren

Länge: 1500 mm.

►Nr. 598 909 3H Fr. 59.50

Drehkolbenpumpen

- Mit Handkurbel und Auslaufbogen – Schlauch zum Anschluss am Auslaufbogen als Zubehör
- Zur Fassrestentleerung

Ausführung Pumpe: Drehkolbenpumpe. Saug- / Abgabeschlauch-Länge zum individuellen Ablängen: 4000 mm. Saugschlauch-Länge: 1600 mm. Gewinde: R 2 Zoll.



Schlauch zum Anschluss am Auslaufbogen als Zubehör erhältlich.

Für Medien	dünflüssige Öle und Diesel	Dieselmotortreibstoff und Heizöl	Chemikalien, Säuren und Laugen
Pumpenmaterial	Aluminium	Aluminium	Edelstahl / PTFE
Fördermenge	l/Hub	0.28	1
Tauchrohr-Länge	mm	1150	1030
Nennweite Schlauch	Zoll	1	1 1/4
Viskosität bei +20 °C max.	mPas	410	95
Nr.	►454 235 3H	►454 236 3H	►454 237 3H
Fr.	265.-	435.-	839.-
Zubehör			
Schlauchgarnituren	Nr.	►454 238 3H	►454 239 3H
Fr.	83.-	123.-	83.-



Mit Schlauchgarnitur (Zubehör)

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 041 747 10 10

KAISER+KRAFT

429

UMWELT