



Video  
online!

## Leichte Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben
- Platzsparend und beliebig erweiterbar

Gesamtlänge: 70 mm. Gesamtbreite: 70 mm.  
Gesamthöhe: 1000 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023.  
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 8 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm.  
Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm.  
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 1000 mm.

### Auf Anfrage

Flexible Ausführung. Pfosten mit Neigung bis 10°.

Ausführung			Eckpfosten	Endpfosten	Mittelpfosten
Oberfläche	Einsatzort				
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr.	116 290 3H	116 285 3H	116 287 3H
		Fr.	265.-	225.-	259.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	116 288 3H	116 284 3H	116 286 3H
		Fr.	183.-	153.-	183.-



## Balken für Sicherheitsgeländer

- Leichtes Sicherheitsgeländer zur Abtrennung von Gehwegen und zur Wegeleitung für innerbetrieblichen Verkehr
- Platzsparend und beliebig erweiterbar und ergänzbar
- Einfache Schraubmontage, formschlüssig ohne überstehende Laschen oder Schrauben

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 60 mm.  
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl.  
Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm.  
Rohrform: eckig. Höhe über Flur: 60 mm.

### Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

**Befestigungsmaterial und Abdeckkappen auf Anfrage erhältlich.**

Gesamtlänge			1000	1200	1500	2000
Oberfläche	Einsatzort					
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr.	116 293 3H	116 295 3H	116 298 3H	116 301 3H
		Fr.	153.-	167.-	193.-	275.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	116 291 3H	116 294 3H	116 296 3H	116 299 3H
		Fr.	113.-	125.-	145.-	187.-



Video  
online!

## Rammschutz-Planken

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtbreite: 40 mm. Gesamthöhe: 100 mm.  
Farbe: verkehrsgelb RAL 1023. Material: Stahl.  
Befestigungsart: zum Anschrauben. Wandstärke: 3 mm.

**Befestigungsmaterial und Abdeckkappen auf Anfrage erhältlich.**

Gesamtlänge			1000	1200	1500	2000
Oberfläche	Einsatzort					
feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet	Außenbereich	Nr.	518 761 3H	518 770 3H	518 771 3H	518 772 3H
		Fr.	193.-	153.-	183.-	225.-
pulverbeschichtet	Innenbereich	Nr.	518 758 3H	518 762 3H	518 763 3H	518 764 3H
		Fr.	139.-	105.-	119.-	143.-



### Einfache Montage:

Pfosten aufdübeln und die Planke (C-Profil) durch die Montagetechnik mit dem Pfosten verschrauben.

**Passende Abdeckkappen und Pfosten finden Sie unter Kombinationen.**

## Rammschutz-Pfosten

- Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden, Inventar etc.
- Massive Stahlkonstruktion für eine maximale Kraftaufnahme
- Individuell für jedes Objekt anpass- und erweiterbar

Gesamtlänge: 80 mm. Gesamtbreite: 80 mm.  
Gesamthöhe: 465 mm. Farbe: verkehrsgelb RAL 1023.  
Material: Stahl. Befestigungsart: mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Gewicht: 9.2 kg. Bodenplattenlänge: 160 mm.  
Bodenplattenbreite: 140 mm. Wandstärke: 3 mm.  
Bodenplattenhöhe: 10 mm. Höhe über Flur: 465 mm.

**Befestigungsmaterial auf Anfrage erhältlich.**

Oberfläche	Einsatzort		
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet	Außenbereich	Nr.	518 757 3H
		Fr.	269.-
kunststoffbeschichtet	Innenbereich	Nr.	518 755 3H
		Fr.	189.-