



Überdachungen

- Verzinkte Stahlkonstruktion
- In ein- oder doppelseitiger Ausführung
- Mit Grund- und Anbaueinheiten beliebig erweiterbar

Höhe: 2250 mm. Breite: 4300 mm.
 Oberfläche: verzinkt. Rahmenmaterial: Rundstahlrohr.
 Rahmenfarbe: verzinkt. Dachfarbe: grauweiß RAL 9002.

Dacheindeckung: Profilblech. Dachüberstand: 250 mm.
 Dachblendenhöhe: 250 mm. Schneelast: 75 kg/m².
 Stützenabstand: 4300 mm.



Tiefe	mm	2330	2330	4660	4660
Ausführung		einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig
Bauart		Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit
	Nr.	117 564 3H	117 563 3H	117 566 3H	117 565 3H
	Fr.	1229.-	1779.-	2979.-	3829.-

Seitenwände

Material: Polyester. Farbe: natur / transparent.

Bauart: einseitig.

Nr. 746 753 3H Fr. 799.-

Bauart: doppelseitig.

Nr. 746 756 3H Fr. 1629.-

Rückwände für einseitige Ausführung

Material: Profilblech. Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet. Farbe: grauweiß RAL 9002.

Ausführung: für Grundeinheit.

Nr. 746 747 3H Fr. 819.-

Ausführung: für Anbaueinheit.

Nr. 746 748 3H Fr. 819.-

Regenrinne für einseitige Ausführung

Material: PVC.

Nr. 746 758 3H Fr. 399.-