

Paletthubwagen mit Präzisionswaage

- Extrem robust und präzise – die maximale Abweichung ist kleiner als 0,1% des aufgelegten Gewichts
- Bestimmen des Versandgewichts
- Kommissionieren über Gewichtskontrolle

Tragfähigkeit: 2200 kg. Lastschwerpunkt: 578 mm.
Hubbereich: 85 – 205 mm. Länge: 1570 mm.
Gabellänge: 1155 mm. Gabelbreite: 170 mm.
Tragbreite: 560 mm. Lenkeinschlag: 210 °.

Gewicht: 155 kg. Lenkradmaterial: Vollgummi.
Lastrollenmaterial: Polyurethan.
Lenkraddurchmesser: 200 mm. Lenkradbreite: 40 mm.
Lastrollenausführung: Tandem.
Lastrollendurchmesser: 80 mm. Lastrollenbreite: 70 mm.
Ziffernhöhe: 25 mm. Wiegetoleranz: < 0,1 %.
Batteriekapazität: <150 Std. Ladezeit: <10 Std.

Auf Anfrage

Geeichte Version, verbesserte Teilung, höhere Tragfähigkeit sowie Sonderlängen und -breiten.



Ausführung mit Thermodrucker



Stückzählanzeige



Auf Anfrage

Geeichte Version, verbesserte Teilung, höhere Tragfähigkeit sowie Sonderlängen und -breiten.

Lieferung inkl. externem Ladegerät.



Ausstattung Waagen		ohne Drucker	mit Thermodrucker	ohne Drucker	mit Thermodrucker
Ausführung Waage		mit Standardanzeige	mit Standardanzeige	mit Stückzahl-Anzeige	mit Stückzahl-Anzeige
Messbereich				0 - 2200	0 - 2200
Messbereich I	kg	0 - 1100	0 - 1100		2200
Messbereich II	kg	1100 - 2200	1100 - 2200		
Ziffernschritt				0.5	0.5
Ziffernschritt I	kg	0,2	0,2		
Ziffernschritt II	kg	0,5	0,5		
Nr.		►614 627 3H	614 628 3H	614 630 3H	614 631 3H
Fr.		2879.-	3579.-	3379.-	4179.-

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 041 747 10 10

KAISER+KRAFT

99