



VERIBOR
MADE IN GERMANY

Vacuümheffers

- Voor het heffen, dragen en vasthouden van glas, ramen enz.
- Voor vlakke, niet-poreuze oppervlakken
- Veilige grip en comfortabel transport

Materiaal: aluminium frame.

		10	11	12	13	14	15	16
Schijf-Ø	mm	120	120	120	120	120	120	210
Hefvermogen	kg	30	35	60	60	70	100	120
Aantal schijven	st.	1	2	2	2	2	3	1
Materiaal		aluminium frame	kunststofframe	aluminium persgietwerk styrol-butadieen-rubber	aluminium frame	aluminium frame	aluminium frame	aluminium frame
Vanaf								
1 st.	Nr.	►759 405 3H	►704 521 3H	►455 688 3H	►759 408 3H	►759 412 3H	►759 410 3H	►759 417 3H
	€	72,90	101,-	92,90	61,90	78,90	89,90	273,- ►773 271 3H 169,-
2 st.	Nr.	►759 407 3H	►704 522 3H		►759 409 3H	►759 413 3H	►759 411 3H	
	€	61,90	89,90		55,90	67,90	83,90	

Handkettingtakels PULLMASTER-II

- Gesmede veiligheidshaak met nauwkeurige haakbeveiliging
- Robuuste, duurzame stalen behuizing
- Flexibel inzetbaar door ophanging met een haak

Hefving: 3 m. Materiaal behuizing: plaatstaal, met poedercoating. Leveringsomvang: met lastketting.

Hijsvermogen: 500 kg. Aantal kettingen: 1 st. Bouwhoogte: 285 mm. Trekkraft handketting bij vollast: 26.2 daN.

Nr. 491 259 3H € 171,-

Hijsvermogen: 1000 kg. Aantal kettingen: 1 st. Bouwhoogte: 332 mm. Trekkraft handketting bij vollast: 32.4 daN.

Nr. 491 260 3H € 225,-



Handkettingtakels Premium PRO

- Compact en licht
- Standaardbeveiliging tegen overbelasting (vanaf 500 kg hijsvermogen)
- Versterkte, gegalvaniseerde lastketting conform DIN EN 818-7-T

Hefving: 3 m. Materiaal behuizing: plaatstaal, verchroomd.

Hijsvermogen: 500 kg. Aantal kettingen: 1 st. Bouwhoogte: 309 mm. Trekkraft handketting bij vollast: 24 daN.

►Nr. 478 276 3H € 225,-

Hijsvermogen: 1500 kg. Aantal kettingen: 1 st. Bouwhoogte: 460 mm. Trekkraft handketting bij vollast: 36 daN.

►Nr. 478 278 3H € 405,-



Voordeelverpakking:
verpakkingseenheid =
2 stuks.

Professionele veerbalansen

- Aangenaam werken ook met zware werktuigen door gewicht uitbalancering
- Duurzame en robuuste constructie
- Wrijvingsarme kabel van roestvast staal en instelbaar hijsvermogen

Uitvoering haak: veiligheidshaak. Materiaal behuizing: aluminium.

Hefvermogen van – tot	kg	1 – 2	2 – 3	2 – 4	4 – 6	6 – 8
Kabeluittrek	mm	1600	1600	2000	2000	2000
	Nr.	►175 855 3H	►175 856 3H	►175 857 3H	►175 858 3H	►175 859 3H
	€	53,90	55,90	123,-	145,-	167,-

Veerbalansen

- Hijsvermogen traploos in te stellen
- Glanzend verchroomde behuizing van plaatstaal
- Kunststof ommantelde staalkabel met karabijnhaak voor het ophangen van het gereedschap

Kabeluittrek: 1700 mm. Gewicht: 0.4 kg. Ophangogen: vast. Uitvoering haak: veiligheidshaak. Materiaal behuizing: staal, verchroomd. Gewicht per stuk: 0.2 kg. VE: 2 st.

Hefvermogen van – tot: 0.5 – 1.5 kg.

►Nr. 176 344 3H € /VE 64,90


Hefvermogen van – tot: 1.5 – 3 kg.

►Nr. 176 345 3H € /VE 75,90

Balancers

- Aangenaam werken ook met zware werktuigen door gewicht uitbalancering
- Hoogwaardige constructie van gegoten aluminium behuizing en een roestvast stalen kabel
- Ingebouwde beveiliging voorkomt vallen van de last bij veerbreuk (> 3 kg)

Kabeluittrek: 2000 mm. Uitvoering haak: veiligheidshaak.



Hefvermogen van – tot	kg	4 – 7	7 – 10	10 – 14	14 – 18	18 – 22	22 – 25
	Nr.	►175 868 3H	►175 869 3H	►175 871 3H	►175 872 3H	►175 873 3H	►175 874 3H
	€	299,-	299,-	325,-	325,-	359,-	359,-



Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE