



proroll



Geringe rolweerstand



Bokwiel



Zwenkwiel met dubbele rem



Niet-strepende band



Zwenkwiel



Wielen

Thermoplastische rubberbanden, met montageplaat

- Banden blijven elastisch
- Weinig rolweerstand, lichtlopend
- Niet-strepende banden, slijtvast

Wielmateriaal: thermoplastisch rubber.
Velgenmateriaal: polypropyleen. Materiaal behuizing: staal. Bepalingwijze: met montageplaat. Wiellagering: kogellager.
Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +70 °C.
Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 85 ±3 A.
Eigenschap: niet-strepend / geringe slijtage / geringe zwenkweerstand / lage rolweerstand.

Op aanvraag ook in elektriciteit geleidende uitvoering leverbaar.

Zwenklagers met dubbele kogelkrans.

Wiel-Ø	mm	50	75	100	125
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	50	75	80	100
Wielbreedte	mm	18	25	32	32
Bouwhoogte	mm	70	100	133	160
Diameter boutgaten	mm	6	6	8.5	8.5
Plaatafmeting bokwiel	mm	56 x 56	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	60 x 60	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Afstand boutgaten	mm	38 x 38	48 / 38 x 48 / 38	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5
Bouwwijze					
bokwiel	Nr.	►927 426 3H	►927 435 3H	►969 231 3H	►969 232 3H
	€	6,89	9,99	19,49	22,90
zwenkwiel	Nr.	►927 424 3H	►927 433 3H	►927 441 3H	►927 450 3H
	€	8,59	11,25	20,50	23,90
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►927 425 3H	►927 434 3H	►927 442 3H	►927 451 3H
	€	10,95	18,49	33,50	35,50
Toebehoren					
Thermoplastische rubberbanden	Nr.	►927 432 3H	►927 440 3H	►927 448 3H	►927 458 3H
	€	5,89	7,49	11,25	18,95
2 x zwenkwielen, 2 x zwenkwielen met dubbele rem	Nr.	►986 041 3H	►986 043 3H	►986 045 3H	►986 048 3H
	€	40,90	53,90	89,90	101,-
2 x zwenkwielen met dubbele rem, 2 x bokwielen	Nr.	►986 042 3H	►986 044 3H	►969 233 3H	►969 234 3H
	€	38,90	52,90	83,90	98,90

Thermoplastische rubberbanden, met boutgat en schroefbevestiging

- Banden blijven elastisch
- Weinig rolweerstand, lichtlopend
- Niet-strepende banden, slijtvast

Wielmateriaal: thermoplastisch rubber.
Velgenmateriaal: polypropyleen. Materiaal behuizing: staal. Bepalingwijze: met draadpen / met boutgat. Wiellagering: kogellager.
Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +70 °C. Draadpen afmeting: M 10 x 18 mm. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 85 ±3 A. Eigenschap: niet-strepend / geringe slijtage / geringe zwenkweerstand / lage rolweerstand.

Wiel-Ø	mm	50	75	100	125
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	50	75	80	100
Wielbreedte	mm	18	25	32	32
Bouwhoogte	mm	70	100	133	160
Diameter boutgaten	mm	10.5	10.5	11	11
Bouwwijze					
zwenkwiel	Nr.	►927 427 3H	►927 436 3H	►927 444 3H	►927 453 3H
	€	8,99	10,75	20,50	23,90
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►927 428 3H	►927 437 3H	►927 445 3H	►927 454 3H
	€	11,25	17,95	34,50	37,90
Toebehoren					
Thermoplastische rubberbanden	Nr.	►927 432 3H	►927 440 3H	►927 448 3H	►927 458 3H
	€	5,89	7,49	11,25	18,95
4 x zwenkwielen	Nr.	►986 050 3H	►986 052 3H	►986 055 3H	►986 057 3H
	€	37,90	44,90	77,90	83,90
2 x zwenkwielen, 2 x zwenkwielen met dubbele rem	Nr.	►986 051 3H	►986 053 3H	►986 056 3H	►986 058 3H
	€	41,90	51,90	92,90	105,-

Meer keuze online!



Buisbevestigingen

- Expanderend
- Voor alle zwenkwielen met boutgat
- Voor de bevestiging van zwenkwielen in buizen

VE: 4 st.

Voor binnen-Ø	mm	18 – 20	21 – 23	24 – 27	28 – 32	32 – 35	33 – 35
Buisvorm							
rond	Nr.	►483 509 3H	►483 510 3H	►483 511 3H	►483 512 3H	►483 513 3H	
	€ / VE	18,49	18,49	19,95	19,95	31,90	
vierkant	Nr.	►483 514 3H	►483 515 3H	►483 516 3H	►483 517 3H		►483 518 3H
	€ / VE	19,95	19,95	19,95	21,90		31,90